Flat Polymero

312092.002.4.76 | Decken- und Wandleuchten

Decken- und Wandleuchten
4051859369363
LED
D 515, H 150





Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe	weiß

Maße und Gewichte

Durchmesser D	515 mm
Höhe H	150 mm
Gewicht	2,83 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel	LED
Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabeindex Ra	83
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1

Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel	120°
Farbtemperatur	4.000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3.250 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1	20,1
Ausstrahlwinkel kombiniert	120°

Elektrotechnik

Betriebsgerät	AC Strom, dimmbar DALI
Spannung	230 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	53
Leuchten an Sicherung B16A	104
Leuchten an Sicherung C10A	53
Leuchten an Sicherung C16A	104
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.2 A
Bemessungsleistung	30 W
Leuchtenlichtausbeute	109 lm/W

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
ULOR	12,3 %
Handelszeichen	CE
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 69 88 88 100
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	A+
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Zubehör

981806.002	Dekorringe Flat Polymero D 551 mm für Diffusor D 515 mm
981806.004	Dekorringe Flat Polymero D 551 mm für Diffusor D 515 mm
981806.0042	Dekorringe Flat Polymero D 551 mm für Diffusor D 515 mm