



Rohrkabelschuhe, Cu, Gabelform

Beschreibung

- > Kabelschuhe bis 6 mm² für feindrähtige Rundleiter Kl. 5, 10 mm² und 16 mm² für mehrdrähtige Rundleiter Kl. 2, z. B. nach DIN EN 60228
- > Einfache Montage durch Gabelform
- > Einfache Verarbeitung dank Sichtloch zur Überprüfung des eingeschobenen Leiters

Eigenschaften

- > Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material
- > Einfache und sichere Montage durch plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung
- > Sichere Zuordnung durch Artikelkennzeichnung auf dem Kabelschuh

Werkstoff

- > Kupfer (EN13600)

Oberfläche

- > Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion

Artikel

Rohrkabelschuh mit Sichtloch, Gabelform, 0,75 mm², M3, Cu verzinkt

Nennquerschnitt mm²	0,75
Anschl.-bolzen ø	M3
Artikel-Nr.	91C3
Abm. mm für d1	1,3
Abm. mm für a	6
Abm. mm für b	6,0
Abm. mm für d2	3,2
Abm. mm. für d4	2,8
Abm. mm für c1	3,25
Abm. mm für c2	4,0
Abm. mm für l	12
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,06
VE/St.	100

Rohrkabelschuh mit Sichtloch, Gabelform, 0,75 mm², M4, Cu verzinkt

Nennquerschnitt mm²	0,75
Anschl.-bolzen ø	M4
Artikel-Nr.	91C4
Abm. mm für d1	1,3
Abm. mm für a	6
Abm. mm für b	6,5
Abm. mm für d2	4,3
Abm. mm. für d4	2,8
Abm. mm für c1	4,00

Abm. mm für c2	5,0
Abm. mm für l	13
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,05
VE/St.	100
Rohrkabelschuh mit Sichtloch, Gabelform, 0,75 mm², M5, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm²	0,75
Anschl.-bolzen ø	M5
Artikel-Nr.	91C5
Abm. mm für d1	1,3
Abm. mm für a	6
Abm. mm für b	7,5
Abm. mm für d2	5,3
Abm. mm. für d4	2,8
Abm. mm für c1	4,75
Abm. mm für c2	5,5
Abm. mm für l	14
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,06
VE/St.	100
Rohrkabelschuh mit Sichtloch, Gabelform, 1,5 mm², M3, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm²	1,5
Anschl.-bolzen ø	M3
Artikel-Nr.	92C3
Abm. mm für d1	1,8
Abm. mm für a	6
Abm. mm für b	6,5
Abm. mm für d2	3,2

Abm. mm. für d4	3,3
Abm. mm für c1	3,25
Abm. mm für c2	4,0
Abm. mm für l	12
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,07
VE/St.	100
Rohrkabelschuh mit Sichtloch, Gabelform, 1,5 mm², M4, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm²	1,5
Anschl.-bolzen ø	M4
Artikel-Nr.	92C4
Abm. mm für d1	1,8
Abm. mm für a	6
Abm. mm für b	6,5
Abm. mm für d2	4,3
Abm. mm. für d4	3,3
Abm. mm für c1	4,00
Abm. mm für c2	5,0
Abm. mm für l	13
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,07
VE/St.	100
Rohrkabelschuh mit Sichtloch, Gabelform, 1,5 mm², M5, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm²	1,5
Anschl.-bolzen ø	M5
Artikel-Nr.	92C5
Abm. mm für d1	1,8
Abm. mm für a	6

Abm. mm für b	7,5
Abm. mm für d2	5,3
Abm. mm. für d4	3,3
Abm. mm für c1	4,75
Abm. mm für c2	5,5
Abm. mm für l	14
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,07
VE/St.	100
Rohrkabelschuh mit Sichtloch, Gabelform, 1,5 mm², M6, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm²	1,5
Anschl.-bolzen ø	M6
Artikel-Nr.	92C6
Abm. mm für d1	1,8
Abm. mm für a	6
Abm. mm für b	9,0
Abm. mm für d2	6,5
Abm. mm. für d4	3,3
Abm. mm für c1	6,50
Abm. mm für c2	6,5
Abm. mm für l	16
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,08
VE/St.	100
Rohrkabelschuh mit Sichtloch, Gabelform, 2,5 mm², M4, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm²	2,5
Anschl.-bolzen ø	M4
Artikel-Nr.	93C4

Abm. mm für d1	2,3
Abm. mm für a	6
Abm. mm für b	7,5
Abm. mm für d2	4,3
Abm. mm. für d4	4,2
Abm. mm für c1	4,00
Abm. mm für c2	5,0
Abm. mm für l	13,5
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,11
VE/St.	100
Rohrkabelschuh mit Sichtloch, Gabelform, 2,5 mm², M5, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm²	2,5
Anschl.-bolzen ø	M5
Artikel-Nr.	93C5
Abm. mm für d1	2,3
Abm. mm für a	6
Abm. mm für b	8,5
Abm. mm für d2	5,3
Abm. mm. für d4	4,2
Abm. mm für c1	4,75
Abm. mm für c2	5,5
Abm. mm für l	14
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,12
VE/St.	100
Rohrkabelschuh mit Sichtloch, Gabelform, 2,5 mm², M6, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm²	2,5

Anschl.-bolzen ø	M6
Artikel-Nr.	93C6
Abm. mm für d1	2,3
Abm. mm für a	6
Abm. mm für b	9,5
Abm. mm für d2	6,4
Abm. mm. für d4	4,2
Abm. mm für c1	6,50
Abm. mm für c2	6,5
Abm. mm für l	16
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,10
VE/St.	100
Rohrkabelschuh mit Sichtloch, Gabelform, 4 mm², M4, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm²	4
Anschl.-bolzen ø	M4
Artikel-Nr.	94C4
Abm. mm für d1	3,0
Abm. mm für a	8
Abm. mm für b	8,5
Abm. mm für d2	4,3
Abm. mm. für d4	5,0
Abm. mm für c1	4,75
Abm. mm für c2	5,5
Abm. mm für l	17
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,19
VE/St.	100

Rohrkabelschuh mit Sichtloch, Gabelform, 4 mm², M5, Cu verzinkt

Nennquerschnitt mm ²	4
Anschl.-bolzen ø	M5
Artikel-Nr.	94C5
Abm. mm für d1	3,0
Abm. mm für a	8
Abm. mm für b	9,0
Abm. mm für d2	5,3
Abm. mm. für d4	5,0
Abm. mm für c1	4,75
Abm. mm für c2	6,0
Abm. mm für l	17
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,19
VE/St.	100

Rohrkabelschuh mit Sichtloch, Gabelform, 4 mm², M6, Cu verzinkt

Nennquerschnitt mm ²	4
Anschl.-bolzen ø	M6
Artikel-Nr.	94C6
Abm. mm für d1	3,0
Abm. mm für a	8
Abm. mm für b	10,0
Abm. mm für d2	6,4
Abm. mm. für d4	5,0
Abm. mm für c1	6,50
Abm. mm für c2	6,5
Abm. mm für l	19
Gewicht/	0,21

100 St. ~ kg	
VE/St.	100
Rohrkabelschuh mit Sichtloch, Gabelform, 4 mm², M8, Cu verzinnt	
Nennquerschnitt mm²	4
Anschl.-bolzen ø	M8
Artikel-Nr.	94C8
Abm. mm für d1	3,0
Abm. mm für a	8
Abm. mm für b	13,0
Abm. mm für d2	8,5
Abm. mm. für d4	5,0
Abm. mm für c1	8,50
Abm. mm für c2	9,5
Abm. mm für l	22
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,24
VE/St.	100
Rohrkabelschuh mit Sichtloch, Gabelform, 6 mm², M4, Cu verzinnt	
Nennquerschnitt mm²	6
Anschl.-bolzen ø	M4
Artikel-Nr.	95C4
Abm. mm für d1	4,0
Abm. mm für a	9
Abm. mm für b	9,5
Abm. mm für d2	4,3
Abm. mm. für d4	6,0
Abm. mm für c1	5,00

Abm. mm für c2	5,5
Abm. mm für l	18
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,27
VE/St.	100
Rohrkabelschuh mit Sichtloch, Gabelform, 6 mm², M5, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm²	6
Anschl.-bolzen ø	M5
Artikel-Nr.	95C5
Abm. mm für d1	4,0
Abm. mm für a	9
Abm. mm für b	9,5
Abm. mm für d2	5,3
Abm. mm. für d4	6,0
Abm. mm für c1	6,00
Abm. mm für c2	6,0
Abm. mm für l	19
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,32
VE/St.	100
Rohrkabelschuh mit Sichtloch, Gabelform, 6 mm², M6, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm²	6
Anschl.-bolzen ø	M6
Artikel-Nr.	95C6
Abm. mm für d1	4,0
Abm. mm für a	9
Abm. mm für b	10,0
Abm. mm für d2	6,4

Abm. mm. für d4	6,0
Abm. mm für c1	7,00
Abm. mm für c2	6,5
Abm. mm für l	19
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,27
VE/St.	100
Rohrkabelschuh mit Sichtloch, Gabelform, 6 mm², M8, Cu verzinnt	
Nennquerschnitt mm²	6
Anschl.-bolzen ø	M8
Artikel-Nr.	95C8
Abm. mm für d1	4,0
Abm. mm für a	9
Abm. mm für b	14,0
Abm. mm für d2	8,5
Abm. mm. für d4	6,0
Abm. mm für c1	8,50
Abm. mm für c2	9,0
Abm. mm für l	22
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,31
VE/St.	100
Rohrkabelschuh mit Sichtloch, Gabelform, 10 mm², M5, Cu verzinnt	
Nennquerschnitt mm²	10
Anschl.-bolzen ø	M5
Artikel-Nr.	96C5
Abm. mm für d1	4,5
Abm. mm für a	10

Abm. mm für b	12,0
Abm. mm für d2	5,3
Abm. mm. für d4	7,0
Abm. mm für c1	6,50
Abm. mm für c2	7,5
Abm. mm für l	22
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,45
VE/St.	100
Rohrkabelschuh mit Sichtloch, Gabelform, 10 mm², M6, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm²	10
Anschl.-bolzen ø	M6
Artikel-Nr.	96C6
Abm. mm für d1	4,5
Abm. mm für a	10
Abm. mm für b	12,0
Abm. mm für d2	6,4
Abm. mm. für d4	7,0
Abm. mm für c1	6,50
Abm. mm für c2	7,5
Abm. mm für l	22
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,41
VE/St.	100
Rohrkabelschuh mit Sichtloch, Gabelform, 10 mm², M8, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm²	10
Anschl.-bolzen ø	M8
Artikel-Nr.	96C8

Abm. mm für d1	4,5
Abm. mm für a	10
Abm. mm für b	15,0
Abm. mm für d2	8,4
Abm. mm. für d4	7,0
Abm. mm für c1	10,00
Abm. mm für c2	10,0
Abm. mm für l	25
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,52
VE/St.	100
Rohrkabelschuh mit Sichtloch, Gabelform, 16 mm², M5, Cu verzinnt	
Nennquerschnitt mm²	16
Anschl.-bolzen ø	M5
Artikel-Nr.	97C5
Abm. mm für d1	5,5
Abm. mm für a	13
Abm. mm für b	12,0
Abm. mm für d2	5,3
Abm. mm. für d4	8,5
Abm. mm für c1	5,50
Abm. mm für c2	6,5
Abm. mm für l	26
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,81
VE/St.	100
Rohrkabelschuh mit Sichtloch, Gabelform, 16 mm², M6, Cu verzinnt	
Nennquerschnitt mm²	16

Anschl.-bolzen ø	M6
Artikel-Nr.	97C6
Abm. mm für d1	5,5
Abm. mm für a	13
Abm. mm für b	12,0
Abm. mm für d2	6,4
Abm. mm. für d4	8,5
Abm. mm für c1	6,25
Abm. mm für c2	7,5
Abm. mm für l	27
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,81
VE/St.	100
Rohrkabelschuh mit Sichtloch, Gabelform, 16 mm², M8, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm²	16
Anschl.-bolzen ø	M8
Artikel-Nr.	97C8
Abm. mm für d1	5,5
Abm. mm für a	13
Abm. mm für b	15,0
Abm. mm für d2	8,4
Abm. mm. für d4	8,5
Abm. mm für c1	8,50
Abm. mm für c2	9,5
Abm. mm für l	29
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,90
VE/St.	100