



## Rohrkabelschuhe, Cu, Normalausführung

### Beschreibung

- > Kabelschuh für feindrähtige Rundleiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5
- > Einfache Verarbeitung dank Sichtloch zur Überprüfung des eingeschobenen Leiters

### Eigenschaften

- > Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material
- > Einfache und sichere Montage durch plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung
- > Sichere Zuordnung durch Artikelkennzeichnung auf dem Kabelschuh

### Werkstoff

- > Kupfer (EN13600)

### Oberfläche

- > Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion

## Artikel

### Rohrkabelschuh mit Sichtloch, 0,75 mm<sup>2</sup>, M3, Cu verzinkt

Nennquerschnitt mm <sup>2</sup>	0,75
Anschl.-bolzen ø	M3
Artikel-Nr.	91R3
Abm. mm für d1	1,3
Abm. mm für a	6
Abm. mm für b	6,0
Abm. mm für d2	3,2
Abm. mm. für d4	2,8
Abm. mm für c1	3,25
Abm. mm für c2	4,0
Abm. mm für l	12
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,060
VE/St.	100

### Rohrkabelschuh mit Sichtloch, 0,75 mm<sup>2</sup>, M4, Cu verzinkt

Nennquerschnitt mm <sup>2</sup>	0,75
Anschl.-bolzen ø	M4
Artikel-Nr.	91R4
Abm. mm für d1	1,3
Abm. mm für a	6
Abm. mm für b	6,5
Abm. mm für d2	4,3
Abm. mm. für d4	2,8
Abm. mm für c1	4,00

Abm. mm für c2	5,0
Abm. mm für l	13
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,060
VE/St.	100
Rohrkabelschuh mit Sichtloch, 0,75 mm <sup>2</sup> , M5, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm <sup>2</sup>	0,75
Anschl.-bolzen ø	M5
Artikel-Nr.	91R5
Abm. mm für d1	1,3
Abm. mm für a	6
Abm. mm für b	7,5
Abm. mm für d2	5,3
Abm. mm. für d4	2,8
Abm. mm für c1	4,75
Abm. mm für c2	5,5
Abm. mm für l	14
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,060
VE/St.	100
Rohrkabelschuh mit Sichtloch, 1,5 mm <sup>2</sup> , M3, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm <sup>2</sup>	1,5
Anschl.-bolzen ø	M3
Artikel-Nr.	92R3
Abm. mm für d1	1,8
Abm. mm für a	6
Abm. mm für b	6,5
Abm. mm für d2	3,2

Abm. mm. für d4	3,3
Abm. mm für c1	3,25
Abm. mm für c2	4,0
Abm. mm für l	12
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,080
VE/St.	100
<b>Rohrkabelschuh mit Sichtloch, 1,5 mm², M4, Cu verzinkt</b>	
Nennquerschnitt mm²	1,5
Anschl.-bolzen ø	M4
Artikel-Nr.	92R4
Abm. mm für d1	1,8
Abm. mm für a	6
Abm. mm für b	6,5
Abm. mm für d2	4,3
Abm. mm. für d4	3,3
Abm. mm für c1	4,00
Abm. mm für c2	5,0
Abm. mm für l	13
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,080
VE/St.	100
<b>Rohrkabelschuh mit Sichtloch, 1,5 mm², M5, Cu verzinkt</b>	
Nennquerschnitt mm²	1,5
Anschl.-bolzen ø	M5
Artikel-Nr.	92R5
Abm. mm für d1	1,8
Abm. mm für a	6

Abm. mm für b	7,5
Abm. mm für d2	5,3
Abm. mm. für d4	3,3
Abm. mm für c1	4,75
Abm. mm für c2	5,5
Abm. mm für l	14
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,080
VE/St.	100
Rohrkabelschuh mit Sichtloch, 1,5 mm <sup>2</sup> , M6, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm <sup>2</sup>	1,5
Anschl.-bolzen ø	M6
Artikel-Nr.	92R6
Abm. mm für d1	1,8
Abm. mm für a	6
Abm. mm für b	9,0
Abm. mm für d2	6,4
Abm. mm. für d4	3,3
Abm. mm für c1	6,50
Abm. mm für c2	6,5
Abm. mm für l	16
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,090
VE/St.	100
Rohrkabelschuh mit Sichtloch, 2,5 mm <sup>2</sup> , M3, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm <sup>2</sup>	2,5
Anschl.-bolzen ø	M3
Artikel-Nr.	93R3

Abm. mm für d1	2,3
Abm. mm für a	6
Abm. mm für b	7,5
Abm. mm für d2	3,2
Abm. mm. für d4	4,2
Abm. mm für c1	3,25
Abm. mm für c2	4,0
Abm. mm für l	12
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,120
VE/St.	100
Rohrkabelschuh mit Sichtloch, 2,5 mm², M4, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm²	2,5
Anschl.-bolzen ø	M4
Artikel-Nr.	93R4
Abm. mm für d1	2,3
Abm. mm für a	6
Abm. mm für b	7,5
Abm. mm für d2	4,3
Abm. mm. für d4	4,2
Abm. mm für c1	4,00
Abm. mm für c2	5,0
Abm. mm für l	13
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,120
VE/St.	100
Rohrkabelschuh mit Sichtloch, 2,5 mm², M5, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm²	2,5

Anschl.-bolzen ø	M5
Artikel-Nr.	93R5
Abm. mm für d1	2,3
Abm. mm für a	6
Abm. mm für b	8,5
Abm. mm für d2	5,3
Abm. mm. für d4	4,2
Abm. mm für c1	4,75
Abm. mm für c2	5,5
Abm. mm für l	14
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,130
VE/St.	100
Rohrkabelschuh mit Sichtloch, 2,5 mm², M6, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm²	2,5
Anschl.-bolzen ø	M6
Artikel-Nr.	93R6
Abm. mm für d1	2,3
Abm. mm für a	6
Abm. mm für b	9,5
Abm. mm für d2	6,5
Abm. mm. für d4	4,2
Abm. mm für c1	6,50
Abm. mm für c2	6,5
Abm. mm für l	16
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,150
VE/St.	100

Rohrkabelschuh mit Sichtloch, 2,5 mm <sup>2</sup> , M8, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm <sup>2</sup>	2,5
Anschl.-bolzen ø	M8
Artikel-Nr.	93R8
Abm. mm für d1	2,3
Abm. mm für a	6
Abm. mm für b	13,0
Abm. mm für d2	8,4
Abm. mm. für d4	4,2
Abm. mm für c1	7,75
Abm. mm für c2	9,5
Abm. mm für l	20
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,180
VE/St.	100
Rohrkabelschuh mit Sichtloch, 4 mm <sup>2</sup> , M4, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm <sup>2</sup>	4
Anschl.-bolzen ø	M4
Artikel-Nr.	94R4
Abm. mm für d1	3,0
Abm. mm für a	8
Abm. mm für b	8,5
Abm. mm für d2	4,3
Abm. mm. für d4	5,0
Abm. mm für c1	4,75
Abm. mm für c2	5,5
Abm. mm für l	17
Gewicht/	0,210

100 St. ~ kg	
VE/St.	100
Rohrkabelschuh mit Sichtloch, 4 mm <sup>2</sup> , M5, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm <sup>2</sup>	4
Anschl.-bolzen ø	M5
Artikel-Nr.	94R5
Abm. mm für d1	3,0
Abm. mm für a	8
Abm. mm für b	9,0
Abm. mm für d2	5,3
Abm. mm. für d4	5,0
Abm. mm für c1	4,75
Abm. mm für c2	6,0
Abm. mm für l	17
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,213
VE/St.	100
Rohrkabelschuh mit Sichtloch, 4 mm <sup>2</sup> , M6, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm <sup>2</sup>	4
Anschl.-bolzen ø	M6
Artikel-Nr.	94R6
Abm. mm für d1	3,0
Abm. mm für a	8
Abm. mm für b	10,0
Abm. mm für d2	6,4
Abm. mm. für d4	5,0
Abm. mm für c1	6,50

Abm. mm für c2	6,5
Abm. mm für l	19
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,220
VE/St.	100
Rohrkabelschuh mit Sichtloch, 4 mm <sup>2</sup> , M8, Cu verzinnt	
Nennquerschnitt mm <sup>2</sup>	4
Anschl.-bolzen ø	M8
Artikel-Nr.	94R8
Abm. mm für d1	3,0
Abm. mm für a	8
Abm. mm für b	13,0
Abm. mm für d2	8,4
Abm. mm. für d4	5,0
Abm. mm für c1	8,50
Abm. mm für c2	9,5
Abm. mm für l	22
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,280
VE/St.	100
Rohrkabelschuh mit Sichtloch, 6 mm <sup>2</sup> , M4, Cu verzinnt	
Nennquerschnitt mm <sup>2</sup>	6
Anschl.-bolzen ø	M4
Artikel-Nr.	95R4
Abm. mm für d1	4,0
Abm. mm für a	9
Abm. mm für b	9,5
Abm. mm für d2	4,3

Abm. mm. für d4	6,0
Abm. mm für c1	5,00
Abm. mm für c2	5,5
Abm. mm für l	18
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,290
VE/St.	100
Rohrkabelschuh mit Sichtloch, 6 mm <sup>2</sup> , M5, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm <sup>2</sup>	6
Anschl.-bolzen ø	M5
Artikel-Nr.	95R5
Abm. mm für d1	4,0
Abm. mm für a	9
Abm. mm für b	9,5
Abm. mm für d2	5,3
Abm. mm. für d4	6,0
Abm. mm für c1	6,00
Abm. mm für c2	6,0
Abm. mm für l	19
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,300
VE/St.	100
Rohrkabelschuh mit Sichtloch, 6 mm <sup>2</sup> , M6, Cu verzinkt	
Nennquerschnitt mm <sup>2</sup>	6
Anschl.-bolzen ø	M6
Artikel-Nr.	95R6
Abm. mm für d1	4,0
Abm. mm für a	9

Abm. mm für b	10,0
Abm. mm für d2	6,4
Abm. mm. für d4	6,0
Abm. mm für c1	7,00
Abm. mm für c2	6,5
Abm. mm für l	19
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,300
VE/St.	100
Rohrkabelschuh mit Sichtloch, 6 mm <sup>2</sup> , M8, Cu verzinnt	
Nennquerschnitt mm <sup>2</sup>	6
Anschl.-bolzen ø	M8
Artikel-Nr.	95R8
Abm. mm für d1	4,0
Abm. mm für a	9
Abm. mm für b	14,0
Abm. mm für d2	8,5
Abm. mm. für d4	6,0
Abm. mm für c1	8,50
Abm. mm für c2	9,5
Abm. mm für l	22
Gewicht/ 100 St. ~ kg	0,320
VE/St.	100