

GROTHE

Klingeltransformator VE/AP-Mont. 8/12/24V (2,0/1,3/0,6A), (Typ GT 3182)

Art. Nr.: G14082

Klingeltransformator, 8/12/24V AC
(2,0/1,3/0,6A), kurzschlußfest durch PTC, KB 20
sec., 2 Einbau-Module, 90 x 36 x 55 mm



Technische Daten

| | |
|-----------------------|---|
| Bezeichnung | GROTHE Klingeltransformator VE/AP-Mont. 8/12/24V (2,0/1,3/0,6A), (Typ GT 3182) |
| Art. Nr. | G14082 |
| Primärspannung | 240 V |
| Sekundärspannung 1 | 4 V |
| Sekundärspannung 2 | 8 V |
| Sekundärspannung 3 | 12 V |
| Sekundärstromstärke 1 | 2 A |
| Sekundärstromstärke 2 | 1.3 A |
| Sekundärstromstärke 3 | 0.6 A |
| Max. Ausgangsleistung | 18 W |
| Max. Ausgangsstrom | 2 A |
| Max. Verlustleistung | 0.1 W |
| Art des Trafos | Standardklingeltrafo |
| Geeignet für Aufputz | Ja |

alle Angaben ohne Gewähr

SIBLIK ELEKTRIK GmbH & Co KG

Murbangasse 6
A-1108 Wien

Tel. +43 1 68 006 0
Fax +43 1 68 006 59

www.siblik.com
info@siblik.com



| | |
|-----------------------------|-------|
| Geeignet für Unterputz | Nein |
| Geeignet für Reiheneinbau | Ja |
| Länge | 90 mm |
| Breite | 36 mm |
| Höhe | 55 mm |
| Breite in Teilungseinheiten | 2 |
| Kurzschlussicher | Ja |
| Temperaturschutz | Nein |
| Ein-/Ausschalter | Nein |

alle Angaben ohne Gewähr

SIBLIK ELEKTRIK GmbH & Co KG

Murbangasse 6
A-1108 Wien

Tel. +43 1 68 006 0
Fax +43 1 68 006 59

www.siblik.com
info@siblik.com

