PRODUKTDATENBLATT
UVC LED DISINFECTION BOX BATTERY UVC LED

UVC LED DISINFECTION BOX | Tragbare Desinfektionseinheit, aufladbar über USB

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	5,00 W
Nennspannung	5 V
Nennstrom	1000 mA
Netzleistungsfaktor λ	> 0,90
Schutzklasse	III
Betriebsart	Batterie

Photometrische Daten

Ausstrahlungswinkel	120 °

Maße & Gewicht

Länge	219.00 mm
Breite	126.00 mm
Höhe	63.00 mm
Produktgewicht	450,00 g
Kabellänge	1000 mm

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-10...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	USB
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein
Montageart	Stehend
Montageort	Alle Oberflächen
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	1000 h
Anzahl der Schaltzyklen	30000

Notbeleuchtung

Batterieladedauer	1 h

DOWNLOADS

	DOWNLOADS
PDF	User instruction
	Ausschreibungstexte
PDF	Declarations of conformity
	M4D file (3D Model with rotation axis)
	M4D file (3D Model with rotation axis)

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075515994	Faltschachtel 1	78 mm x 238 mm x 155 mm	553.00 g	2.88 dm^3
4058075564398	Versandschachtel 6	327 mm x 247 mm x 260 mm	3654.00 g	21.00 dm^3
4058075516007	Versandschachtel 6	327 mm x 247 mm x 260 mm	3654.00 g	21.00 dm^3

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.