

# Artikeldatenblatt

HDMI / VGA



Artikel-Nr.

MA LS 1173 WW

## HDMI / VGA

(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)

Aufgrund unterschiedlicher Steckerbauformen der vorkonfektionierten Leitungen ist die Montage in Geräte-Verbindungsboxen nicht gewährleistet. Für ausreichend Bauraum sorgen und Biegeradien beachten.

### Ersatzteil:

Adapter 3 Art.-Nr.: MA 1000 AD 3

## Technische Daten

### Technische Daten HDMI

Standard:	HDMI 2.0a
Videoformate:	4K @ 50/60 Hz, Full HD @ 48 Hz 3D, HDR Video
Durchgangsbuchse:	HDMI™ Typ A, 180°
Kontaktmaterial:	vergoldet
Einbautiefe:	25 mm
Umgebungstemperatur:	-5 ... +45 °C
Montagehinweis:	Aufgrund unterschiedlicher Steckerbauformen der vorkonfektionierten Leitungen ist die Montage in Geräte-Verbindungsboxen nicht gewährleistet. Für ausreichend Bauraum sorgen und Biegeradien beachten.

### Technische Daten VGA

Auflösung:	≥ 800 x 600 Pixel ≤ 1280 x 1024 Pixel S-VGA kompatibel
Frequenzbereich:	≤ 160 MHz
Kontaktwiderstand:	≤ 30 mΩ
Isolationswiderstand:	≥ 1.000 MΩ
Spannungsfestigkeit:	AC 500 V ~ (50/60 Hz) bei 1 min 2 mA
Steckkräfte:	43,9 N
Abziehkräfte:	3,92 N
Steckzyklen:	≥ 500
Durchgangsbuchse:	15-polig D-Subminiatur, 180°
Einbautiefe:	5 mm
Umgebungstemperatur:	-5 ... +45 °C
Montagehinweis:	Einbau in Geräte-Verbindungsbox (tiefe Dose)

**Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend**

### Farbe:

alpinweiß

### Material:

Thermoplast