

PRODUCT-DETAILS

# CA23V

## CA23V Kleinverteiler Aufputz, 2FB, 3-reihig Schutzart IP44



### Allgemeine Informationen

Typ	CA23V
Bestellnummer	2CPX052184R9999
EAN	4011617521846
Beschreibung	CA23V Kleinverteiler Aufputz, 2FB, 3-reihig Schutzart IP44
Langbeschreibung	Die Kleinverteiler der Baureihe ComfortLine Compact-A sind für die Aufputz Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler zum Beispiel im Innenbereich von Wohn-, Zweck- oder Industriegebäuden. Die Gehäuse werden mit Blendrahmen und Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Ebenfalls serienmäßig ist je Feld die oben und unten angebrachte Kabelabfangmöglichkeit, welche die Verlegung der Kabel erheblich vereinfacht. Durch die QMS-Rasttechnik kann der Ausbau mit Verteilerfelder und Kombi-Sets nach Kundenwunsch individuell realisiert werden. Die Gehäuse erfüllen die Schutzart IP44 und haben ein VDE Prüfzeichen. Farbe Weiß RAL 9016 und pulverbeschichtet.

### Bestelldaten

E-Nummer (Schweden)	2100792
EAN	4011617521846
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85381000

### Abmessungen

Breite des Produkts	550 mm
Höhe des Produkts	500 mm
Tiefe des Produkts	160 mm
Nettogewicht	11.994 kg

## Verpackungsinformationen

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	556.000 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	502.000 mm
Länge Verpackungseinheit 1	165.000 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	12.474 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4011617521846
Menge	Palette 26 Stück
Verpackungseinheit 2	
Breite Verpackungseinheit 2	800.000 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	1800.000 mm
Länge Verpackungseinheit 2	1200.000 mm

## Weitere Informationen

Farbe	weiß
Typ Abdeckplatte	Tür
Schutzart	IP44
Platzeinheiten PLE	72
Gehäusetyp	Kleinverteiler
Feldbreite	2
Gehäusematerial	Steel
Innenmaß Tiefe	152 mm
Rastereinheiten (RE)	3
Verlustleistung	$\Delta t = 20K$ 43.5 W $\Delta t = 25K$ 57.5 W $\Delta t = 30K$ 72.1 W
Baureihe	ComfortLine Compact CA
Produktname	Kleinverteiler
Schutzklasse	II (schutzisoliert)
Bemessungsbetriebsspannung	Maximum 400 V

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -

9AKK107680A4771

CE

Betriebs- und  
Montageanleitung

2CPC133150M5601

---

## Klassifizierungen

---

ETIM 6

EC000214 - Installationskleinverteiler

ETIM 7

EC000214 - Installationskleinverteiler

Kennbuchstabe  
(elektrische Betriebsmittel)

U

WEEE Kategorie

4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als  
50 cm beträgt (Großgeräte)

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Verteiler & Kabelsysteme → Unterverteiler → Kleinverteiler AP / UP → ComfortLine Compact  
CA