

## DATENBLATT

### P-KTB26

Pipelife Kabeltrassenbügel 26 HF



#### Beschreibung

Pipelife Kabeltrassenbügel doppelt, hellgrau, halogenfrei, aus PP, Temperaturbereich -10°C bis 85°C. Mit dem Pipelife Kabeltrassenbügel P-KTB26 ist es möglich, bis zu 26 Mantelleitungen (3x1,5mm<sup>2</sup>) trassenförmig schnell und einfach direkt an der Rohbetondecke zu verlegen. Die Pipelife Kabeltrassenbügel können schnell und ohne Kraftaufwand montiert werden, die Mantelleitungen werden einfach eingelegt. Auf dem Pipelife Kabeltrassenbügel kann eine Pipelife Klemmschelle befestigt werden, um nachträglich Rohre mit getrennten Leitungen zu montieren. Das Prinzip der Pipelife Stecktechnik: Einfach clever - einfach schneller. Der Pipelife Steckdübel vereint Dübel und Schraube in einem Bauteil. Der Pipelife Steckdübel wird ohne Werkzeug und Kraftaufwand in ein 6 mm Bohrloch gesteckt. Die am Dübel gegenüberliegend angeordneten Krallenpaare verkeilen sich im Bohrloch und sorgen für einen festen und sicheren Halt. Spannbereich P-KTB26 220 mm

## PRODUKTDDETAILS

Ausführung	zweiseitig
Für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5	26
Länge	220 mm
Mit Dübel	Ja
Werkstoff	Kunststoff