



DATENBLATT

Messgeraete

MCT 059B DVB-T/T2/T2 Lite/S/S2/C/C2 - Antennenmessgerät

Art. Number 812972



MCT 059B - DVB-T/T2/T2 Lite/S/S2/C/C2 - Antennenmessgerät mit Optischen Eingang

Dank des kleinen, kompakten Gehäuses und der 18cm (7") großen intuitiven Touch-Bedienoberfläche lässt sich das MCT 059 äußerst einfach bedienen. Die intuitive Bedienung und Ergebnisdarstellung ermöglichen ein einfaches Einmessen der TV-Anlage. Der eingebaute optische Empfänger/Rückumsetzer ermöglich die Messung und Bewertung von optischen Sat Signalen.

- Pegelmessgerät für SAT, Kabel und Terrestrik + Optischen Eingang
- Frequenzbereich 5MHz bis 2150 MHz
- BER und MER Messung in COFDM, QAM und QPSK
- USB Schnittstelle
- Video Eingang
- FFT Spektrumanalyzer
- DVB-T, DVB-T2 (MPEG4), DVB-C, DVB-S und DVB-S2 kompatibel
- TFT Bilschirm zur LIVE-TV-Darstellung in HD
- DVB-S2 Multistream support
- Wideband LNB kompatibel
- inklusive Tasche

	Technical Specifications
Bestellinformationen	
EAN Nummer	5702668129721
Optische Eigenschaften	
Messbereich empfindlichkeit Optisch	-50+10
Eigenschaften	

1/2 triax.com



connecting the future

Technical Specifications

FFT Mode FFT spectrum analysis

Unterstützte Videoformate MPEG-2 SD & MPEG 4 HD (H264)

Frequenzbereich

 Kalibrierte Wellenlänge
 1310, 1490, 1550 nm

 Frequenzbereich
 45...1005 / 200...2400 MHz

Messbereich A DVB-T/T2/T2 Lite

Messbereich B DVB-S/S2/S2 multistream/DCSS (S2-X option)

Messbereich C DVB-C/C2

Messbereich D DVB-T/T2

Messbereich empfindlichkeit SAT 20...120 dBµV

Messbereich empfindlichkeit VHF/UHF 20...120 (30...120 @5...45MHz) dBμV

Ungenauigkeit ±2dB +/- 0.05dB/°C dB

Elektrische Daten

Impedanz/Wellenwiderstand 75 Ω

Algemeine Daten

Batterietyp Lithium Ion (33W)

Stromaufnahme DC 1000 mA
DC Betriebsspannung 15 VDC
PSU/adapter Artikelnummer 812989

AC Betriebsspannung 100...240 VAC

PSU/adapter INFO Inklusive Euro Plug (CEE 7/17)

Anschlüsse

Anschlusstyp IN 2 FC/APC
Anschlusstyp EIN F-Buchse

Mechanische Daten

Volumen 0,012 m3
Nettogewicht 1,350 kg
Gewicht Verpackung 0,250 kg
Gewicht 1,600 kg
Bruttohöhe 0,235 m
Bruttobreite 0,360 m
Bruttotiefe 0,145 m

Anzeige 7"-Farb-LCD 16:9 800x400, mit Hintergrundbeleuchtung

15-10-2020 triax.com