

Isolierstoffgehäuse, Kastengröße HxBxT=375x250x225mm, für NZM
Größe 1



Typ NZM1-XCI43/2-TVD
Katalog Nr. 104645

Lieferprogramm

Sortiment			xEnergy Safety Ci
Zubehör			Vorbereitete Gehäuse
Beschreibung			mit Türkupplungsdrehgriff Komplett mit allen notwendigen Funktionsteilen
Funktion			Standard, schwarz/grau
Abschließbarkeit			Abschließbar in 0-Stellung am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern. Zusätzlich mit Deckelverriegelung.
Zubehör			Zubehör, Sonstiges
Polzahl			3-/4-polig
Norm/Zulassung			IEC
Baugröße			NZM1
Schutzart			IP65
Bemessungsdauerstrom I _u bei max. Querschnitt	I _u	A	≤ 160 A
Basisgehäuse			CI43-200
nachrüstbare Klemme für 5. Leiter (N-Leiter)			K50/1, K95/1N/BR
verwendbar für			NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)

Hinweise

Zum Einbau von Leistungsschaltern und Lasttrennschaltern geeignete Gehäuse für Einzelaufstellung mit Leitungseinführung oben und unten.

Einschließlich Befestigungslaschen für Wandbefestigung.

Nicht in Kombination mit Fernantrieb NZM....-XR....,

Steckvorrichtung NZM....-XSV oder Ausfahrvorrichtung NZM....-XAV.

Isolierte Zusatzklemme für 4. oder 5. Pol ist separat zu bestellen.

CI-K5 Gehäuse mit harten metrischen Vorprägungen

CI23 Gehäuse mit Flanschen

CI43, CI45 und CI48 sind mit Kabelschellen ausgestattet.

Nur für Schalter mit Rahmenklemmen zum Direktanschluss von Kabeln.

Technische Daten nach ETIM 7.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Leergehäuse für Schaltgeräte (EC000712)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Komponente für Niederspannungs-Schalttechnik / Leergehäuse für Schaltgeräte (ecI@ss10.0.1-27-37-13-01 [AKN343014])			
Werkstoff des Gehäuses			Kunststoff
Breite		mm	250
Höhe		mm	375
Tiefe		mm	225
Mit transparentem Deckel			ja
Geeignet für NOT-AUS			nein
Ausführung			Aufbau
Schutzart (IP)			IP65
Schutzart (NEMA)			sonstige

Abmessungen

--