



El. Raumtemperaturregler UP

Sollwert-Anzeige, Timer

Lieferbar ab Dezember 2021

Funktionen im Überblick

- Mit Schließerkontakt, potentialgebunden.
- Einfache Einstellung über beleuchtete, menü- und textgeführte Anzeige.
- Bis zu 4 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
- Umstellung Anzeige Soll/IST Temperatur möglich.
- Mit Schraubbefestigung.
- Automatische Sommer-/Winterzeit-Zeitumschaltung einstellbar.
- Gangreserve > 10 Jahre
- Passend für Zentralscheibe 6435-xxx.
- Klasse des Temperaturreglers: IV
- Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 2,0%.
- Nennspannung: 230 V~
- Nennstrom: 16 A
- Temperaturbereich Gerät: 5 °C - 30 °C
- Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 38 mm
- Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
- Lieferbar ab Dezember 2021

Bestelldaten

Artikel-Nr:	1098 U-102
Bestell-Nr:	2CKA001032A0519
EAN:	4011395310960
Zolltarifnummer:	90321020

Downloads

Bedienungsanleitung

- » [Montage- und Betriebsanleitung](#)
- » [Produkthandbuch](#)

Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)