

Artikeldatenblatt

SCHUKO® Steckdose mit Klappdeckel und Funktionsanzeige



Artikel-Nr.

A 1520 BFKLKO GN

SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~


mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder)
 mit Funktionsanzeige (grüne LED) Art.-Nr.: 193-LED GN
 (nach DIN VDE 0100 Teil 710.55.3)
 mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
 mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
 ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
 Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

Funktionsanzeige ohne Spannungsunterbrechung von vorne austauschbar

Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend

Farbe:
 grün (für SV)

Material:
 Thermoplast



IP Mit Dichtungsflansch Art.-Nr.: 551 WU und programmspezifischen "IP-44-Rahmen" ist der Schutzgrad IP 44 gewährleistet.