



2969



Trennrelais AP/UP mit Nebenstellenabgängen, Jalousiesteuerung

RolloTec® Trennrelais mit Nebenstellenabgängen, zum Schalten von 2 Jalousie-/Rollladenmotoren, mit separater Netzeinspeisung, erforderlich zur elektrischen Motorentkopplung, mit Zentraleingang z.B. für RolloTec® Schaltuhr, mit 2 Nebenstellenabgängen für Einzelbedienung, mit Schraubklemmen, Neutralleiter erforderlich.

Technische Merkmale

Kompatibilität

- mit 2 Nebenstellenabgängen für Einzelbedienung

Konnektivität

- mit Zentraleingang z. B. für RolloTec Schaltuhr

Strom

Stromaufnahme (Betrieb)	≈ 10 mA
Schaltstrom bei $\cos \varphi = 0,6$	max. 4 A

Netzform

- mit separater Netzeinspeisung

Abmessungen

Tiefe	50 mm
Höhe	53 mm
Breite	25 mm

Anschluss

Leiterquerschnitt (massiv)	max. 2,5 mm ²
- mit Schraubklemmen	

Ausstattung

Ansteuer-Umschaltzeit Auf/Ab	min. 0,5 s
Entkopplung	erforderlich zur elektrischen Motorentkopplung
Motor	zum Schalten von 2 Jalousie-/Rollladenmotoren

Bedienung

Einschaltdauer (ED)	100 %
---------------------	-------

Temperatur

Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
---------------------	-------------

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Jalousiesteuerung
Haupt-Designlinie	Jalousiesteuerung