

# LED Deckenleuchte

## Systema NLR16-350 / NLR22-350

inkl. Notlichtfunktion

IP20 mit und ohne HF Sensor



01/2020

Die LED-Deckenleuchte Systema in runder Ausführung, ist mit IP20 Staubgeschützt. Mit 16 Watt oder 22 Watt-Systemleistung ersetzt sie eine 100W Glühlampe. Bei der Farbtemperatur von 3.000K oder 4.000K.

Das Material des Grundkörpers (Halterung) ist weißes, pulverbeschichtetes Stahlblech, die Abdeckung besteht aus dem transparenten und thermoplastischen Kunststoff PMMA mit Bajonettverschluss.

Diese Leuchte ist mit einer 3 Std. Notlicht- und Auto-Testfunktion ausgestattet. Optional ist diese Leuchte mit Bewegungssensor (HF Sensor) erhältlich.

Systemleistung:	16W / 22W
Spannung:	AC 200V - 240V / 50 Hz
Lichtstrom:	1.200 lm / 2.000 lm
Farbwiedergabe:	Ra>80
Farbtemperatur:	3.000K / 4.000K
Abstrahlwinkel:	100°
Lebensdauer:	30.000 h
Temperatur:	-20°C - +40°C
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Garantie:	2 Jahre
Material Grundkörper:	Aluminium weiß
Material Abdeckung:	PMMA
Prüfzeichen:	CE, RoHs
Abmessung:	Ø = 350mm / h = 115mm

- Mit Notlichtfunktion 3 Std.
- Auto-Testfunktion

### Bewegungssensor:

Reichweite: Ø 1-8 m einstellbar  
 Erfassungsbereich: 360°  
 Dämmerungseinstellung: 2lux / 10lux / 25lux / 50lux /  
 Zeiteinstellung: 5s / 30s / 90s / 3min / 20min / 30min einstellbar

Beschreibung	Artikel-Nr.:	Bestell-Nr.
NLR16-350 16W 3.000K o.S	SP-DEL NLR350-1200/830	10012510
NLR16-350 16W 3.000K m.S	SP-DEL NLR350-1200/830-3h-S	10012515
NLR22-350 22W 3.000K o.S	SP-DEL NLR350-2000/830-3h	10012526
NLR22-350 22W 4.000K o.S	SP-DEL NLR350-2000/840-3h	10012521
NLR22-350 22W 3.000K m.S	SP-DEL NLR350-2000/830-3h-S	10012525
NLR22-350 22W 4.000K m.S	SP-DEL NLR350-2000/840-3h-S	10012520

VPE: 5 Stk. / Karton



## Systema NLR16-350 / NLR22-350

16W / 22W  
1.200lm / 2.000lm  
3.000K / 4.000K





Ersatz für Leuchten mit 100W Glühlampe  
 (auch als Ersatz für 2x20W CFL verwendbar)



Änderungen, Druck- und Salzfehler sowie Irrtümer vorbehalten