


DIVUS SQUARE small Corian SILVER GRAY Videotürsprechstelle 140x140mm
Art. Nr. DI-SQUARE-SMCSG

- Systemtechnologie: IP
- Versorgung über PoE
- inkl. Näherungssensor
- Sprachwaagen-Steuerung: Full-Duplex
- Tages- und Nachtsichtkamera
- Betriebssystem: Embedded Linux
- Schutzart IP54
- Abmessungen (B x H): 140 x 140 mm

Full-Duplex Digitale-Videotürsprechstelle DIVUS SQUARE small C SILVER GRAY Corian (R); Form: Quadratisch, Außenmaße (B x H x T): 140 x 140 12 mm; Design: Corian®-Oberfläche, mit integrierter RGB-Klingeltaste, flächenbündige Wandmontage; Es können von jedem Besucher Fotos gespeichert werden; Hauptfunktionen: SIP-Client und SIP-Server, Audio-Streaming über SIP, Video-Streaming über RTSP/SIP (H.264); Optional: RFID-Leser (öffnet die Tür über eine Karte / Ausweis) inkl. Zugriffsplanung; Allgemeine Merkmale: Kamera: Tages- und Nachtsichtkamera mit einer Auflösung von 1920 x 1080 pixel; 1-25 fps; 1/3 CMOS-Sensor; Weitwinkel-Fischaugen-Objektiv; 1,7 mm, f 1 / 2,5?; Kodierungsformat H.264; Audio: Lautsprecher (3W) und Mikrofon, Vollduplex akustische Echounterdrückung, einstellbare Lautstärke; VoIP: integrierter SIP Client; integrierter SIP Server für bis zu 5 gleichzeitig verbundene Geräte; Betriebssystem: Embedded Linux; Outputs: Über I/O-Modul (siehe separaten Punkt), 1 Relaisausgang (max. 2A); Umgebungsbedingungen: Schutzgrad IP54, nicht für die Montage mit direkter Sonneneinstrahlung zugelassen, Temperatur -15°C to +40°C max., Relative Luftfeuchtigkeit 15% bis 80%; Spannungsversorgung: 24/48 VDC - PoE+; Schnittstellen:

Technische Information

Anzahl der Klingeltasten	1	Farbe	Corian® Silver Gray
Montageart	Unterputz	Material	Corian
Installationstechnik	Netzwerktechnik		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Notwendiger Zusatzartikel	DI-MU-CIRCLE-SM	Unterputzdose
Zubehör	DI-UP-CIRCLE-PS	Netzgerät
Zubehör	DI-UP-CIRCLE-IO	Relais-Modul
Zubehör	DI-DIVUS-VS-1	VoIP Server