

25 MM HISPEED HF 750N / R100



Mikrolöcherfreies und zurückbildendes Wellrohr.

Sehr hohe Gleitfähigkeit: die Innenwand aus Polymerverbund reduziert die Reibung um 55% im Vergleich zu einem Standardrohr aus Polypropylen.

Verwendung im Beton und Fließbeton.

LSFOH Rohr: Low Smoke Flame retardant Zero Halogen.

Farbige Längslinie entlang der Wand, die das Maß des Durchmessers angibt: Orange 16 mm, Blau 20 mm Und Gelb 25 mm.

HiSpeed HF	25 mm
Classification	ICTAQNOVE25
Rohrfarbe	Schwarz - RAL 9004 (Außenlinie: Gelb)
Auss. Durchmesser	25 mm
Inn. Durchmesser	18,2 mm
Rolle	100 m
Palette	3600 m

Technische Informationen

Verwendung

Außenbenutzung	Nein
Innenbenutzung	Ja
Sichtinstallationen	Nein
Estrich und Beton	Ja
Wand-Unterputz - Gipskartonwand	Ja
Boden-Unterputz	Ja
Zwischendecke	Ja
Fertigbau - Holzplatten	Ja

Technisches Datenblatt

Stoff	Polypropylen
Druckfestigkeit	750N (23°C, +/- 2°C) - Mittel
Schlagfestigkeit	2J (IK10) - Mittel
Mindeste betriebstemperatur	'-25°C
Höchste betriebstemperatur	'+105°C
Biegungswiderstand	Biegsam - Zurückbildend
Isolationswiderstand	>100MΩ
Standard	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Zertifizierungen	

Eigenschaften

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
0H - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Feuerwiderstand: nicht flammverbreitend	EN 61386.1, EN 61386.22

Eigenschaften

Selbst zurückbildend (bis >= 90%
des anfänglichen Durchmessers) EN 61386.1, EN 61386.22

Entspricht der
Niederspannungsrichtlinie RL 2014/35/EU

Innen geölt ■

Mit 100% recyclebarem
Polyethylenfilm verpackt ■

verwandte Produkte



25 mm Speed HF 750N / R100 50 mm Speed HF 750N / R25

Artikelcode: IC TAH F2

16 mm Speed ECO GREEN
750N / R100

Artikelcode: IC TAE CO



20 mm HiSpeed HF 750N /
R100

Artikelcode: IC TAQ N2

50 mm Speed HF UV 750N /
R25

Artikelcode: IC TAN UV

25 mm Speed HF F 750N /
R100

Artikelcode: IC TAH F2