



# Raumtemperaturregler-Timer, Komplettsset

## Funktionen im Überblick

- Bestehend aus Raumtemperaturregler 1098 U-102.
- Bestehend aus Busch-Jaeger SI-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-914.
- Bestehend aus Busch-Jaeger Zentralscheibe für Timer-Bedienelement 6435-914.
- Für Fußbodenheizung.
- Schaltkontakt, potentialgebunden - öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
- Einfache Einstellung über beleuchtete, menü- und textgeführte Anzeige.
- Bis zu 4 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
- Umstellung Anzeige Soll/IST Temperatur möglich.
- Mit Schraubbefestigung.
- Automatische Sommer-/Winterzeit-Zeitumschaltung einstellbar.
- Gangreserve > 10 Jahre
- Klasse des Temperaturreglers: IV
- Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 2,0%.
- Nennspannung: 230 V~
- Nennstrom: 16 A
- Temperaturbereich Gerät: 5 °C - 30 °C
- Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 38 mm
- Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.

## Bestelldaten

<b>Artikel-Nr:</b>	1098 UJ-914
<b>Bestell-Nr:</b>	2CKA001032A0522
<b>EAN:</b>	4011395310991
<b>Zolltarifnummer:</b>	90321020

## Downloads

### Bedienungsanleitung

- » [Montage- und Betriebsanleitung](#)
- » [Produkt Handbuch](#)

### Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)

Anschlussbild

