



CoreLine Einbaustrahler Gen2

RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 ALU

Aluminium

Der CoreLine Einbaustrahler Gen2 hält das Versprechen der CoreLine auf innovative, einfach zu bedienende und hochwertige Leuchten ein. Das modulare Design ermöglicht die Option „maßgeschneidert konfigurieren“, die besser auf Ihre spezifischen Bedürfnisse eingeht. Diese Produktfamilie bietet eine große Auswahl an Lichtfarben (CCT), Lichtleistungen, Farbausführungen, Rahmentypen und Anschlussmöglichkeiten. Das kompakte und leichte Design des CoreLine Einbaustrahler Gen2 enthält immer einen Push-in-Steckverbinder, der eine Durchgangsverdrahtung ermöglicht und eine breite Palette von Kabeldurchmessern/ Querschnittsflächen unterstützt. Die Installation wird dadurch praktisch zum Kinderspiel. Die hohe Lichtqualität, die zahlreichen Anschlussmöglichkeiten, die lange Nutzlebensdauer der Leuchte und die hohe Effizienz des Systems machen den CoreLine Einbaustrahler Gen2 zu einer idealen Lösung für die Akzentbeleuchtung von Innenräumen.

Hinweise

- Die Leuchte sollte von einem qualifizierten Elektriker installiert und demontiert werden und gemäß den neuesten IEE- Elektrovorschriften oder den nationalen Anforderungen wie in der Montageanleitung des Produkts beschrieben verkabelt werden.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Zubehörfarbe	
IEC-Schutzart	-	Aluminium	
CE-Zeichen	nein	Elektrische Kenndaten	
Material	Aluminium	Eingangsspannung	- V
Winkel	20°		

CoreLine Einbaustrahler Gen2

Eingangsfrequenz	- Hz
Mechanische Kenndaten	
Gesamte Höhe	29 mm
Gesamter Durchmesser	95 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	29 x NaN x NaN mm (1.1 x NaN x NaN in)
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Schutzart (IP)	-
Schlagfestigkeit (IK)	IK03 [IK03]

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871951493848999
Bestell-Produktname	RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 ALU
EAN/UPC - Produkt	8719514938489
Bestellcode	93848999
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	18
SAP-Material	911401811784

