

ZQV 6N/10**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Die steckbaren Querverbindungen bestehen durch einfaches Handling und schnelle Montage. Dies ermöglicht deutliche Zeiteinsparungen in der Montage gegenüber schraubbaren Lösungen.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	2733970000
Typ	ZQV 6N/10
GTIN (EAN)	4064675066811
VPE	20 Stück

ZQV 6N/10

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 1 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C Betriebstemperatur -60 °C.../TX]130 °C

Allgemeines

Polzahl 10

Bemessungsdaten

Nennstrom 41 A

Maße

Raster in mm (P) 8 mm

Querverbinder

Bemessungsstrom mehrpolig 41 A

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid Farbe orange

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Befestigungsart gesteckt

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40

Downloads

Engineering-Daten [CAD data – STEP](#)

Anwenderdokumentation [BPZL ZQV 2.5](#)

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)