Technisches Datenblatt
Gitterrinnen-System

Bogen 90°, verstellbar

U-förmig, aus Stahldrähten punktgeschweißt, mit angeschweißtem Verbinder

MTCE 54.300 V NX CITO LINE

EAN: 4013339711574
bevorzugte VPE:1 St.







Artikelbeschreibung

Bogen 90° für MTC, mit angeschweißtem Verbinder, 54x300 mm, CITO, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 2081, blaupassiviert

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1,068 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	107 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	60,60 mm
Breite	317 mm
Tiefe / Länge	662,70 mm

Technisches Datenblatt
Gitterrinnen-System

MTCE 54.300 V NX CITO LINE

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	663 mm	Breite	318 mm	Höhe	61,00 mm
Bruttogewicht	1,07 kg	Volumen	0,013 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

Ausschreibungstext

Bogen 90°, verstellbar, aus Stahldrähten, punktgeschweißt, mit jeweils einem angeschweißten Verbinder in den Seiten und im Boden zur Schnellbefestigung, ein Bauteil - drei Formstücke, multifunktionales Formstück zur Herstellung von vertikalen und horizontalen Richtungsänderungen von Gitterrinnenmontagen.
Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten!
für Gitterrinnen : MTC 54...
Abmessungen (ca. Maße) innen
Höhe H x Breite B : 54 x 300 mm
Draht-Ø, längs : 4,8 mm
Draht-Ø, quer : 4,8 mm
Anzahl der Segmente : 4
Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 19598
NIEDAX Modell-Nr. : MTCE 54.300 V
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	10.06.2022
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	FR
Statistische Warennummer	73089098