

Product details page



ZYLINDERSICHERUNGEN LEGRAND

Sicherung 22x58mm 25A

BEST.-NR. 015125 | EAN. 3245060151256

[> Zum E-Katalog](#)

Beschreibung

Legrand Zylindersicherung, Betriebsklasse aM (träge), Bemessungsstrom 25 A, Größe 22 x 58 mm, Bemessungsspannung 500 VAC, Ausschaltvermögen 100 kA, mit Schlagbolzen, Betriebsklasse aM - Teilbereichs-Schutz von Motorstromkreisen, zur Anwendung wenn nur ein Kurzschlusschutz erforderlich ist.

Technische Merkmale

Ausführung	Keramiksicherung
Größe	22x58 mm
Tiefe	58 mm
Bemessungsstrom	25 A
Bemessungsspannung	500 V
Betriebsklasse	aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Betriebsfrequenz	42-62 Hz
Ausführung Kennmelder	Stirnkennmelder
Abschaltleistung	120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom	3.5 W
Einsatztemperatur	-25-40 °C
Lagertemperatur	-40-70 °C

Dokumentation

Technische Dokumente

F00188EN-08.pdf | PDF (2.04Mo)