

Product details page



ZYLINDERSICHERUNGEN LEGRAND

Sicherung 22X58mm 32A

BEST.-NR. 015132 | EAN. 3245060151324

[> Zum E-Katalog](#)

Beschreibung

Legrand Zylindersicherung, Betriebsklasse aM (träge), Bemessungsstrom 32 A, Größe 22 x 58 mm, Bemessungsspannung 500 VAC, Ausschaltvermögen 100 kA, mit Schlagbolzen, Betriebsklasse aM - Teilbereichs-Schutz von Motorstromkreisen, zur Anwendung wenn nur ein Kurzschlusschutz erforderlich ist.

Technische Merkmale

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Ausführung | Keramiksicherung |
| Größe | 22x58 mm |
| Tiefe | 58 mm |
| Bemessungsstrom | 32 A |
| Bemessungsspannung | 500 V |
| Betriebsklasse | aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz) |

| | |
|---|-----------------|
| Betriebsfrequenz | 42-62 Hz |
| Ausführung Kennmelder | Stirnkennmelder |
| Abschaltleistung | 120 kA |
| Leistungsverlust bei Bemessungsstrom | 3.7 W |
| Einsatztemperatur | -25-40 °C |
| Lagertemperatur | -40-70 °C |

Dokumentation

Technische Dokumente

F00188EN-08.pdf | PDF (2.04Mo)