

Product details page



MOSAIC LEGRAND

Mosaic No-Contact-Switch 2-modulig Farbe: Ultraweiß

BEST.-NR. 076666L | EAN. 3414972314107

[> Zum E-Katalog](#)

Beschreibung

Berührungsloser Schalter 10 A mit Kontrollfunktion. Anschluss mit Neutralleiter. - Nennspannung: 230 V~ - Detektionsreichweite: max. 5 cm - Nebenstellenbetrieb: max. 5 No-Contact-Switch parallel - 3-Leiter Anschluss + Steuereingang für Parallelschaltung - Antibakteriell: Für Bereiche mit höheren hygienischen Anforderungen (z. B. Sanitärbereich).

Technische Merkmale

Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausführung	Triac
Lastart	universal und LED Retrofit
Nebenstelleneingang	Ja
Lichtwertspeicher	Nein
Verwendbar mit Taste	Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder	Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder	Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Nein
Verwendbar mit Funktaste	Nein
Verwendbar mit IR-Taste	Nein
Montageart	Sonstige
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberflächenschutz	sonstige
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Farbe	weiß


IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Breite	45 mm
Höhe	45 mm
Tiefe	26 mm
Einbautiefe	17.5 mm
Schlagfestigkeit	IK04
Schutzart (IP)	IP40
Einsatztemperatur	-5-40 °C
Lagertemperatur	-25-70 °C
Standby Verbrauch	0.3 mA
Nulleiter verpflichtend	Nein
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen	Ja
Stress-Test Konform (1000V)	Ja
Halogenfrei	Ja
Antibakterielle Behandlung	Ja
Anschlussart	Schraubklemme
Anzahl Klemmen	4

RAL-Nummer (ähnlich)	9003
Transparent	Nein
Nennspannung	250 V
Frequenz	50-60 Hz
Bemessungsstrom	1 A
Schaltleistung	5-200 W
Schaltleistung HLK	5-200 W
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Min. Tiefe der Gerätedose	35 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein


Kapazität der Klemme	1.5-2.5 mm ²
Aderquerschnitt	1.5-2.5 mm ²
Textfeld/Beschriftungsfläche	Nein
Enthält Batterie oder Akku	Nein
Verbundenes Objekt	Nein
Art der Steuerung	Netzwerk
Lenkmethode	Nicht anwendbar
Mit Sprachbefehl	Nein
Programmierbar	Nein
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls	Nein
Über die Internet-Box vernetzbar	Nein
Produktnutzungsfunktion	Beleuchtungsverwaltung

Dokumentation

Technische Dokumente

-  F03795EN-00.pdf | PDF (0.12Mo)
-  LE13579AC.pdf | PDF (3.09Mo)
-  LE13579AB.pdf | PDF (2.76Mo)

Zertifikate

-  OC / CB-DE 2-039435 | (0.66Mo)