

Product details page



DATENDOSEN LEGRAND

Mosaic Datendose Cat5e UTP 1-modulig Alu

BEST.-NR. 079451 | EAN. 3245060794514

[> Zum E-Katalog](#)

Beschreibung

Datendose 1xRJ45 ungeschirmt für das Schalterprogramm Mosaic™, Kategorie 5e UTP, Anschlussart: werkzeuglos, 1-modulige Ausführung, Farbe: Aluminium

Technische Merkmale

Aufputzmontage	Nein
Unterputzmontage	Ja
Kanaleinbau	Ja
Bodentank/Unterflurmontage	Ja
Befestigungsart	einrasten
Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Steckverbindertyp	RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen	Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen	1
Kategorie	5E
Farbe	Aluminium
RAL-Nummer	0
Anschlussart	Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt	Nein
Separater Erdungsanschluss	Nein
Mit Textfeld	Ja
Separate Kabelzugentlastung	Nein



Schutzart (IP)	IP20
Farbcodierung	Ja
Gerätebreite	22.5 mm
Gerätehöhe	45 mm
Gerätetiefe	33.7 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	1
Einbautiefe	25.2 mm
Schlagfestigkeit	IK04
Einsatztemperatur	-40-70 °C
Lagertemperatur	-40-70 °C
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen	Ja
Halogenfrei	TRUE
Antibakterielle Behandlung	FALSE
Montageart	Unterputz
Rohrdurchmesser für wandmontiertes Produkt	0-0 mm
Max Kabeldurchmesser	9 mm
Kabelverschraubungsart am Eingang	Nicht anwendbar
Vertikaler Befestigungsmittenabstand	0-0 mm

Montageart Schirmanschluss	ohne
Auslassrichtung	gerade
Mit Staubschutz	Ja






Horizontaler Befestigungsmittelabstand	0-0 mm
Kabelführung	Nicht anwendbar

Dokumentation

Technische Dokumente

-  LE01557AJ.pdf | PDF (1,55Mo)
-  F00948EN-05.pdf | PDF (1,93Mo)

Zertifikate

-  LGRP-00945-V02.01-FR.pdf | PDF (0,8Mo)
-  LGRP-00945-V02.01-EN.pdf | PDF (0,8Mo)
-  AoC-PL2_C5e_UTP_32751_ac1181027 (H
-  AoC-SA01_SB01_ac109590
-  AoC-CL2_C5e_UTP_32751_ac1181028