

# Product details page



## LS SCHALTER LEGRAND

TX3 Leitungsschutzschalter B-Charakteristik, 2A, 4-polig, 10kA, 400VAC, 4TE

BEST.-NR. 404148 | EAN. 3414970393135

[> Zum E-Katalog](#)

## Beschreibung

Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 4-polig, B-Charakteristik, Bemessungsstrom  $I_n$  2 A, Bemessungsschaltvermögen  $I_{cn}$  10 kA nach EN 60898-1, Bemessungsspannung  $U_n$  400 VAC, Bemessungsfrequenz 50/60 Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch eine rastende Schnellbefestigung, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. Leitungsschutzschalter mit B-Charakteristik sind vornehmlich für den Leitungsschutz in Licht- und Steckdosen-Stromkreisen bestimmt.

## Technische Merkmale

Einbautiefe	44 mm
Auslösecharakteristik	B
Polzahl (gesamt)	4
Anzahl der abgesicherten Pole	4
Bemessungsstrom	2 A
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsisolationsspannung $U_i$	500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit $U_{imp}$	4 kV
Bemessungsschaltvermögen $I_{cn}$ nach EN 60898 bei 230 V	16 kA
Spannungsart	AC
Bemessungsschaltvermögen $I_{cn}$ nach EN 60898 bei 400 V	10 kA
Frequenz	50-60 Hz
Energiebegrenzungsklasse	3
Unterputzmontage	Ja
Mitschaltender Neutralleiter	Ja

Schutzart (IP)	IP20
Explosionsschutz	Nein
Breite	70.8 mm
Höhe	88 mm
Tiefe	77.8 mm
Schlagfestigkeit	IK02
Lagertemperatur	-40-70 °C
Nennspannung	240-415 V
Stromversorgungsrichtung	Von oben oder unten
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen	Nein
Farbe	grau
RAL-Nummer	7035
Halogenfrei	TRUE
Anschlussart	Schraubklemme
Verbindungsart	Phasenschiene und Kabel

Verschmutzungsgrad	2
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
Breite in Teilungseinheiten	4

Textfeld/Beschriftungsfläche	TRUE
Montageart	DIN-Schiene

## Dokumentation

---

### Technische Dokumente

 [F01900EN-01.pdf](#) | PDF (2.18Mo)

### Zertifikate


 [OC / CB-IT-21566](#)

 [VDE-40042812](#)

 [LGRP-00763-V01.01-EN.pdf](#) | PDF (0.64Mo)

 [OVE-131-282-09](#)

### CAD/BIM-Dateien

 [403568.dwg](#) | DWG (0.34Mo)