

Product details page



VERTEILEREINBAU LEGRAND

Lasttrennschalter DX3, 2-polig, 32A 400VAC, beleuchtet, Gebrauchskategorie AC22A

BEST.-NR. 406438 | EAN. 3245064064385

[> Zum E-Katalog](#)

Beschreibung

Legrand Lasttrennschalter DX3, 2-polig, beleuchtet, 32A 400 VAC, nach EN 60947-3, EN 60669-2-4. Gebrauchskategorie AC-22A. Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel (verriegelbar), mit Beschriftungsfenster, einpolig verschiebbar mit Legrand Stiftkammschienen, Anbau von Hilfsgeräten möglich.

Technische Merkmale

Ausführung als Hauptschalter	Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Nein
Ausführung als Sicherheitsschalter	Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC	400 V
Bemessungsdauerstrom Iu	32 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq	4500 kA
Polzahl	2
Motorantrieb optional	Nein
Motorantrieb integriert	Nein

Gerätebauart	Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Bodenbefestigung	Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein
Geeignet für Verteilereinbau	Ja
Geeignet für Zwischenbau	Nein
Ausführung des Betätigungselements	Knebel
Verriegelbar	Ja
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig	IP20

Dokumentation

Technische Dokumente

F01479EN-02.pdf | PDF (0.48Mo)

Zertifikate

NF-NF 623880A

VDE-40036737

CAD/BIM-Dateien

406436.dwg | DWG (0.11Mo)

-  VDE-40036761
-  OC / CB-CB FR 623880C
-  OC / CB-FR_701829
-  NF App Industri-NF208_1002