



DX3 Leitungsschutzschalter B-Charakteristik, 40A, 2-polig, 25kA, 400VAC, 3TE

Best.-Nr. 409720

<https://ekatalog.legrand.at/produkt/409720>

Artikelbeschreibung


Legrand Leitungsschutzschalter DX3 nach EN 60947-2, 2-polig, B-Charakteristik, Bemessungsstrom In 40 A, Bemessungsschaltvermögen 25 kA nach EN 60947-2, Bemessungsspannung Un 400 VAC, Bemessungsfrequenz 50/60 Hz, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch zwei rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. Leitungsschutzschalter mit B-Charakteristik sind vornehmlich für den Leitungsschutz in Licht- und Steckdosen-Stromkreisen bestimmt.

Eigenschaften

<p>Kurzbezeichnung: DX3 Leitungsschutzschalter B-Charakteristik, 40A, 2-polig, 25kA, 400VAC, 3TE</p> <p>Serie/Typ: DIN DX3</p> <p>Hersteller: Legrand</p> <p>Rabattgruppe: L11</p>	<p>Zolltarifnummer: 85362010</p> <p>EAN-Code: 3245064097208</p> <p>Gewicht (netto): 0,465 Kg</p>	<p>Mindestabnahmemenge: 1</p>
<p>Auslösecharakteristik: B</p> <p>Polzahl (gesamt): 2</p> <p>Anzahl der abgesicherten Pole: 2</p> <p>Bemessungsstrom: 40 A</p> <p>Bemessungsspannung: 400 V</p> <p>Bemessungsisolationsspannung U_i: 500 V</p> <p>Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp}: 6 kV</p>	<p>Bemessungsschaltvermögen I_{cu} nach IEC 60947-2 bei 230 V: 50 kA</p> <p>Bemessungsschaltvermögen I_{cu} nach IEC 60947-2 bei 400 V: 25 kA</p> <p>Spannungsart: AC</p> <p>Frequenz: 50 - 60 Hz</p> <p>Energiebegrenzungsklasse: 3</p> <p>Mitschaltender Neutralleiter: Nein</p>	<p>Verschmutzungsgrad: 3</p> <p>Zusatzeinrichtungen möglich: Ja</p> <p>Breite in Teilungseinheiten: 3</p> <p>Einbautiefe: 44 mm</p> <p>Schutzart (IP): IP20</p> <p>Umgebungstemperatur während des Betriebs: 70 - -25 °C</p> <p>Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1.5 - 35 mm²</p> <p>Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig: 1.5 - 50 mm²</p>

Dokumente

Katalog
Gesamtkatalog 2016/2017 - p.18



Montagehinweis
LE03603AB.pdf



Datenblatt
F01217EN-00.pdf

PEP
PEP Product Environm

PEP
PEP Product Environm

PEP
PEP Product Environm



Bilder

