



## DX3 Leitungsschutzschalter B-Charakteristik, 63A, 4-polig, 25kA, 400VAC, 6TE

**Best.-Nr. 409748**

<https://ekatalog.legrand.at/produkt/409748>

### Artikelbeschreibung

Legrand Leitungsschutzschalter DX3 nach EN 60947-2, 4-polig, B-Charakteristik, Bemessungsstrom  $I_n$  63 A, Bemessungsschaltvermögen 25 kA nach EN 60947-2, Bemessungsspannung  $U_n$  400 VAC, Bemessungsfrequenz 50/60 Hz, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch zwei rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. Leitungsschutzschalter mit B-Charakteristik sind vornehmlich für den Leitungsschutz in Licht- und Steckdosen-Stromkreisen bestimmt.

### Eigenschaften

**Kurzbezeichnung:** DX3  
 Leitungsschutzschalter B-Charakteristik, 63A, 4-polig, 25kA, 400VAC, 6TE  
**Serie/Typ:** DIN DX3  
**Hersteller:** Legrand  
**Rabattgruppe:** L11

**Zolltarifnummer:** 85362010  
**EAN-Code:** 3245064097482  
**Gewicht (netto):** 0,888 Kg

**Mindestabnahmemenge:** 1


**Auslösecharakteristik:** B  
**Polzahl (gesamt):** 4  
**Anzahl der abgesicherten Pole:** 4  
**Bemessungsstrom:** 63 A  
**Bemessungsspannung:** 400 V  
**Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ :** 500 V  
**Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ :** 6 kV

**Bemessungsschaltvermögen  $I_{cu}$  nach IEC 60947-2 bei 230 V:** 50 kA  
**Bemessungsschaltvermögen  $I_{cu}$  nach IEC 60947-2 bei 400 V:** 25 kA  
**Spannungsart:** AC  
**Frequenz:** 50 - 60 Hz  
**Energiebegrenzungsklasse:** 3  
**Mitschaltender Neutralleiter:** Ja

**Verschmutzungsgrad:** 3  
**Zusatzeinrichtungen möglich:** Ja  
**Breite in Teilungseinheiten:** 6  
**Einbautiefe:** 47 mm  
**Schutzart (IP):** IP20  
**Umgebungstemperatur während des Betriebs:** 70 - -25 °C  
**Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:** 1.5 - 35 mm<sup>2</sup>  
**Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig:** 1.5 - 50 mm<sup>2</sup>

### Dokumente

**Katalog**  
 Gesamtkatalog 2016/2017 - p.18



**Montagehinweis**  
 LE03603AB.pdf



**Datenblatt**  
 F01217EN-00.pdf

**PEP**  
 PEP Product Environm

**PEP**  
 PEP Product Environm

**PEP**  
 PEP Product Environm



## Bilder

