



DX3 Leitungsschutzschalter D-Charakteristik, 2A, 1-polig, 25kA, 230/400VAC, 1TE

Best.-Nr. 409804

<https://ekatalog.legrand.at/produkt/409804>

Artikelbeschreibung

Legrand Leitungsschutzschalter DX3 nach EN 60947-2, 1-polig, D-Charakteristik, Bemessungsstrom I_n 2 A, Bemessungsschaltvermögen 25 kA nach EN 60947-2, Bemessungsspannung U_n 230/400 VAC, Bemessungsfrequenz 50/60 Hz, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch zwei rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. Leitungsschutzschalter mit D-Charakteristik sind für den Leitungsschutz in Kraftstromkreisen mit sehr hohen Einschaltströmen vorzusehen (z.B. Schweißtrafos).

Eigenschaften

Kurzbezeichnung: DX3
Leitungsschutzschalter D-Charakteristik, 2A, 1-polig, 25kA, 230/400VAC, 1TE
Serie/Typ: LS Schalter DX3 H
Hersteller: Legrand
Rabattgruppe: L11

Zolltarifnummer: 85362010
EAN-Code: 3245064098045
Gewicht (netto): 0,15 Kg

Mindestabnahmemenge: 1

Auslösecharakteristik: D
Polzahl (gesamt): 1
Anzahl der abgesicherten Pole: 1
Bemessungsstrom: 2 A
Bemessungsspannung: 230 V
Bemessungsisolationsspannung U_i : 500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 4 kV
Bemessungsschaltvermögen I_{cu} nach IEC 60947-2 bei 230 V: 25 kA
Spannungsart: AC
Frequenz: 50 - 60 Hz
Mitschaltender Neutralleiter: Nein

Verschmutzungsgrad: 3
Zusatzeinrichtungen möglich: Ja
Breite in Teilungseinheiten: 1
Einbautiefe: 44 mm
Schutzart (IP): IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs: 70 - -25 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1.5 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1.5 - 35 mm²

Bilder

