

Product details page



VERTEILEREINBAU LEGRAND

CX3 Schütz 230V 63A, 3 Schliesser, mit Handschalter

BEST.-NR. 412550 | EAN. 3245064125505

[> Zum E-Katalog](#)

Beschreibung

Legrand Installationsschutz CX3, Spulenspannung AC 230 V, 3-polig, Ausführung: 3 Schließer, Bemessungsbetriebsstrom I_n 63 A/ 400 VAC, mit Handschalter. Nach EN 61095, Gebrauchskategorie AC-1/AC-7a und AC-3/AC-7b, Installationsschütze zum Schalten von Lasten wie z.B. Lampengruppen, Motoren und Heizungen, mit Beschriftungsfenster, mit Schaltzustandsanzeige, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigung, Anbau von Hilfsschaltern möglich.

Technische Merkmale

Bemessungsbetriebsspannung	400-400 V
Bemessungsbetriebsstrom	63 A
Bemessungsbetätigungsspannung	195-253 V
Spannungsart der Betriebsspannung	AC
Spannungsart der Betätigungsspannung	AC
Anzahl der Kontakte als Schließer	3
Anzahl der Kontakte als Öffner	0
Max. Glühlampenlast	8000 W
Max. Leuchtstofflampenlast	4700 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung)	5000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert)	1700 VA
Schieber für Handschaltung	Ja
Breite in Teilungseinheiten	3
Einbautiefe	44 mm
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
Schutzart (IP)	IP2X
Breite	68 mm
Höhe	94 mm
Tiefe	53.4 mm

Dokumentation

Technische Dokumente

F01333EN-01.pdf | PDF (0.35Mo)

Zertifikate

VDE-40034227

NF-NF012_3114

CAD/BIM-Dateien

412549.dwg | DWG (0.14Mo)



OC / CB-FR_712933