

Product details page



VALENA LIFE ALLURE LEGRAND

Valena Life Zugtaster Wechselkontakt 6A Farbe: Mandelweiß

BEST.-NR. 752224 | EAN. 3414970464484

[> Zum E-Katalog](#)

Beschreibung

Zugtaster mit Wechselkontakt (SL), nicht beleuchtbar, Zugschnur Best.Nr.089805 ist separat zu bestellen. Hinweis: Zur Verwendung mit Abdeckungen von Valena Allure (siehe Auswahltabelle auf 151 und 159). Variante Valena Life inkl. Abdeckung. Verpackt im Beutel. Farbe: Mandelweiß

Technische Merkmale

| | |
|---------------------------------------|---|
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Ausführung | Einzeltaster |
| Bedienungsart | Zugschnur |
| Anzahl der Kontakte als Öffner | 1 |
| Anzahl der Kontakte als Schließer | 1 |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
| Ausführung kontaktlos | Nein |
| Anzahl der Betätigungswippen | 0 |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
| Polzahl | 2 |
| Nennspannung | 250 V |
| Bemessungsstrom | 6 A |
| Mit Beleuchtung | Nein |
| Mit Signallampe | FALSE |
| Rückmeldekontakt | Nein |
| Anschlussart | Steckklemme |




| | |
|---------------------------------|----------|
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Farbe | Beige |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 1013 |
| Transparent | Nein |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | FALSE |
| Aufdruck | ohne |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK04 |
| Gerätebreite | 74.7 mm |
| Gerätehöhe | 74.7 mm |
| Gerätetiefe | 47 mm |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 40 mm |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Einbautiefe | 31 mm |
| Einsatztemperatur | -5-35 °C |

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Montageart | Unterputz |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Halogenfrei | TRUE |
| Antibakterielle Behandlung | FALSE |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Lagertemperatur | -5-35 °C |
| Spannungsart | AC |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Aderquerschnitt | 2.5-2.5 mm ² |

Dokumentation

Technische Dokumente

-  F02083EN-03.pdf | PDF (0.61Mo)
-  LE07438AC_hermes.pdf | PDF (0.85Mo)
-  F02083DE-03.pdf | PDF (0.62Mo)

Zertifikate

-  OC / CB-FR_711212

CAD/BIM-Dateien

-  752124_AllCATPart.stp | IFC (20.69Mo)