

Product details page



VALENA ALLURE LEGRAND

Vernetzter Schalter/Dimmer 150 W mit Neutralleiteranschluss (3-Leiter) für Valena Allure with Netatmo; Farbe: Ultraweiss

BEST.-NR. 752566 | EAN. 3414971955745

[> Zum E-Katalog](#)

Beschreibung

Funk-Schalter mit Dimmeroption inkl. Neutralleiteranschluss (3-Leiter) von "Valena Allure with Netatmo" - Für alle Lasten bis 150 W. Die Steuerung kann lokal oder über die App von unterwegs erfolgen. Die Dimmerfunktion wird mit der App Home + Control aktiviert. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe 40 mm. Konfigurierbare LED-Anzeige als Beleuchtungsfunktion. Auslieferung komplett mit Wippe, Abdeckrahmen und Staubschutzabdeckung. Ausführung: Valena Life in der Farbe Ultraweiss

Technische Merkmale

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Zusammenstellung | Basiselement mit voller Abdeckplatte |
| Ausführung | Tronic |
| Lastart | Universal und LED Retrofit |
| Nebenstelleneingang | Ja |
| Lichtwertspeicher | Ja |
| Verwendbar mit Taste | Ja |
| Verwendbar mit Bewegungsmelder | Ja |
| Verwendbar mit Präsenzmelder | Nein |
| Verwendbar mit Zeitschalter/Timer | Ja |
| Verwendbar mit Funktaste | Ja |
| Verwendbar mit IR-Taste | Nein |
| Montageart | Unterputz |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |





| | |
|---|--------------------------|
| Höhe | 90 mm |
| Tiefe | 48 mm |
| Einbautiefe | 35 mm |
| Schlagfestigkeit | IK04 |
| Schutzart (IP) | IP41 |
| Einsatztemperatur | 5-45 °C |
| Lagertemperatur | 0-45 °C |
| Standby Verbrauch | 3.7 mA |
| Nulleiter verpflichtend | Ja |
| Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
| Stress-Test Konform (1000V) | Nein |
| Halogenfrei | TRUE |
| Antibakterielle Behandlung | FALSE |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Anzahl Klemmen | 4 |
| Kapazität der Klemme | 0.75-2.5 mm ² |
| Aderquerschnitt | 0.75-2.5 mm ² |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Farbe | weiß |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
| Transparent | Nein |
| Nennspannung | 230 V |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Bemessungsstrom | 0.7 A |
| Schaltleistung | 0-150 W |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 40 mm |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Ja |
| Kompatibel mit Google Assistant | Ja |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Ja |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Breite | 90 mm |



| | |
|---|------------------------|
| Textfeld/Beschriftungsfläche | FALSE |
| Enthält Batterie oder Akku | Nein |
| Verbundenes Objekt | Ja |
| Art der Steuerung | Zigbee |
| Plattform zum Herunterladen von Anwendungen | Google Play Store |
| Lenkmethode | Smartphone apps |
| Mit Sprachbefehl | Ja |
| Programmierbar | TRUE |
| Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Ja |
| Über die Internet-Box vernetzbar | Ja |
| Kompatible Sprachassistenten | Apple Siri |
| Anwendungsname | Home + Control |
| Produktnutzungsfunktion | Beleuchtungsverwaltung |

Dokumentation

Technische Dokumente

-  [LE12244AA_AT.pdf](#) | PDF (1.06Mo)
-  [LE12244AA_DE.pdf](#) | PDF (1.06Mo)
-  [LE12244_EN.pdf](#) | PDF (1.06Mo)
-  [F03175EN-00.pdf](#) | PDF (0.21Mo)

Zertifikate

-  [OC / CB-DE 2-031067](#)
-  [Decl. UE RED-A 3953 B](#)