



Valena Bewegungsmelder Standard 3-Leiter Farbe: Mandelweiß

Best.-Nr. 774169

<https://ekatalog.legrand.at/produkt/774169>

Artikelbeschreibung

3-Leiteranschluss (mit N-Leiter) • Erfassungsbereich: 120° • Detektionsreichweite: 8 m fix • Helligkeitsschwellwert: 5 – 1275 lux • Ausschaltverzögerung: 10 Sek.–10 Min. Für folgende Lastarten geeignet: • Glüh- und HV-Halogenlampen: bis 400 W • LEDs, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen und NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Vorschaltgerät: bis 200 VA • LED- oder Kompaktleuchtstofflampen: bis 50 W Parallelschaltung mehrerer Bewegungsmelder möglich. Die Einstellungen werden mittels Potentiometer durchgeführt.

Eigenschaften

<p>Kurzbezeichnung: Valena Bewegungsmelder Standard 3-Leiter Farbe: Mandelweiß</p> <p>Serie/Typ: Lighting Management Valena</p> <p>Hersteller: Legrand</p> <p>Rabattgruppe: L29</p>	<p>Zolltarifnummer: 85365080</p> <p>EAN-Code: 3414970978233</p> <p>Gewicht (netto): 0,117 Kg</p>	<p>Mindestabnahmemenge: 1</p>
<p>Ausführung: Bewegungsmelder</p> <p>Sensortyp: passiv Infrarot</p> <p>Mit DALI-Schnittstelle: Nein</p> <p>Konstantlichtregelung: Nein</p> <p>HLK-Ansteuerung: Nein</p> <p>Zwangsabschaltung: Nein</p> <p>Tierschneise: Nein</p> <p>Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: Nein</p> <p>Vernetzbar: Nein</p> <p>Optimale Montagehöhe: 1.2 m</p> <p>Treppenhausüberwachung: Ja</p> <p>Überbrückungsschalter: Nein</p> <p>Max. Reichweite zu einer Seite: 6 m</p> <p>Max. Reichweite frontal: 8 m</p> <p>Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 6 m</p> <p>Geeignet für drahtlose Übertragung: Nein</p> <p>Fernbedienbar: Nein</p>	<p>Mit Fernbedienung: Nein</p> <p>Ansprechempfindlichkeit einstellbar: Nein</p> <p>Ansprechhelligkeit einstellbar: Ja</p> <p>Mit Signaleinheit: Nein</p> <p>Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: Nein</p> <p>Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: Nein</p> <p>Montageart: Unterputz</p> <p>Anschlussart: Schraubklemme</p> <p>Werkstoff: Kunststoff</p> <p>Werkstoffgüte: Thermoplast</p> <p>Halogenfrei: Ja</p> <p>Oberfläche: lackiert</p> <p>Ausführung der Oberfläche: glänzend</p> <p>Antibakterielle Behandlung: Nein</p> <p>Farbe: beige</p> <p>Transparent: Nein</p>	<p>Schutzart (IP): IP41</p> <p>Schlagfestigkeit: IK04</p> <p>Spannungsart: AC</p> <p>Frequenz: 47 - 63 Hz</p> <p>Min. Einschaltdauer: 10 s</p> <p>Max. Einschaltdauer: 10 min</p> <p>Ausschaltverzögerung: 0 s</p> <p>Einschaltverzögerung: 0 s</p> <p>Erfassungswinkel horizontal: 120 °</p> <p>Schwenkbereich Sensor, horizontal: 0 °</p> <p>Schwenkbereich Sensor, vertikal: 0 °</p> <p>Ansprechhelligkeit: 5 - 1275 lx</p> <p>Max. Schaltleistung: 1000 W</p> <p>Geeignet für C-Last: Ja</p> <p>Temperatur: 45 - -5 °C</p> <p>Anzahl der Schaltzonen: 1</p> <p>Nebenstelleneingang: Nein</p> <p>Alarmfunktion: Nein</p> <p>Breite: 71 mm</p>

Höhe: 71 mm
Tiefe: 34 mm
Einbautiefe: 34 mm

Bilder

