



Green Switch Pir White

Best.-Nr. HD4434

<https://ekatalog.legrand.at/produkt/HD4434>

Artikelbeschreibung


2-Leiter Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarotdetektion und Helligkeitssensor. Einsetzbar als herkömmlicher Bewegungsmelder (automatisch EIN – automatisch AUS) oder als Green Switch (per Taste am Gerät EIN – automatisch AUS). Einstellungen werden mittels Fernbedienung Art. BMSO4003 oder BMSO4005 vorgenommen. 230VAC – Schaltstrom bis 1,7 A max – 2 Module, Farbe: White

Eigenschaften

Kurzbezeichnung: Green Switch Pir White	Zolltarifnummer: 85365080	Mindestabnahmemenge: 1
Serie: Axolute	EAN-Code: 8005543442593	
Hersteller: BTicino	Gewicht (netto): 0,065 Kg	
Rabattgruppe: B21		
Ausführung: Bewegungsmelder	Geeignet für drahtlose Übertragung: Nein	Antibakterielle Behandlung: Nein
Sensortyp: passiv Infrarot	Fernbedienbar: Ja	Farbe: weiß
Mit DALI-Schnittstelle: Nein	Mit Fernbedienung: Nein	RAL-Nummer (ähnlich): 9010
Konstantlichtregelung: Nein	Ansprechempfindlichkeit einstellbar: Ja	Transparent: Nein
HLK-Ansteuerung: Nein	Ansprechhelligkeit einstellbar: Ja	Schutzart (IP): IP20
Zwangsabschaltung: Ja	Mit Signaleinheit: Nein	Spannungsart: AC
Tierschneise: Nein	Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: Nein	Frequenz: 50 - 60 Hz
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: Nein	Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: Nein	Min. Einschaltdauer: 5 s
Vernetzbar: Nein	Montageart: Unterputz	Max. Einschaltdauer: 30 min
Optimale Montagehöhe: 1.2 m	Werkstoff: Kunststoff	Erfassungswinkel horizontal: 180 °
Treppenhausüberwachung: Nein	Werkstoffgüte: Thermoplast	Ansprechhelligkeit: 5 - 1275 lx
Überbrückungsschalter: Nein	Halogenfrei: Nein	Max. Schaltleistung: 400 W
Max. Reichweite zu einer Seite: 8 m	Oberfläche: sonstige	Temperatur: 45 - -5 °C
Max. Reichweite frontal: 8 m	Ausführung der Oberfläche: glänzend	Max. Einschaltstrom: 1.7 A
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 3 m		Steuerstrom: 92 mA
		Nebenstelleneingang: Nein
		Alarmfunktion: Nein
		Breite: 45 mm
		Höhe: 45 mm
		Tiefe: 51 mm

Dokumente

Katalog
Gesamtkatalog 2016/2017 - p.294



Montagehinweis
LE04211AB.pdf

Bilder

