



Leselampe + Wechselschalter Tech

Best.-Nr. NT4362

<https://ekatalog.legrand.at/produkt/NT4362>

Artikelbeschreibung

Leselampe mit LED 3,3 W mit biegsamen Hals für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, lokal dimmbar und schaltbar, alternativ über externen Schalter ansteuerbar (EIN/AUS), wobei hier die Vorortbedienung deaktiviert werden kann, 1-modulige Ausführung. Benötigte Einbautiefe: mind. 50 mm, Farbe: Tech

Eigenschaften

<p>Kurzbezeichnung: Leselampe + Wechselschalter Tech</p> <p>Serie: LivingLight</p> <p>Hersteller: BTicino</p> <p>Rabattgruppe: B20</p>	<p>Zolltarifnummer: 85395200</p> <p>EAN-Code: 8005543537190</p> <p>Gewicht (netto): 0,14 Kg</p>	<p>Mindestabnahmemenge: 1</p>
<p>Geeignet für Pendelaufhängung: Nein</p> <p>Geeignet für Deckenmontage: Nein</p> <p>Geeignet für Einbaumontage: Ja</p> <p>Geeignet für Anbaumontage: Nein</p> <p>Geeignet für Lichtbandkonfiguration: Nein</p> <p>Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: Nein</p> <p>Leuchtmittel: LED nicht austauschbar</p> <p>Mit Leuchtmittel: Ja</p> <p>Fassung: sonstige</p> <p>Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff</p> <p>Gehäusefarbe: grau</p> <p>Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal</p> <p>Ausführung des Rasters: matt</p> <p>Spannungsart: AC</p> <p>Nennspannung: 230 - 250 V</p> <p>Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert</p> <p>Mit Betriebsgerät: Nein</p> <p>Dimmung 0-10 V: Nein</p> <p>Dimmung 1-10 V: Nein</p>	<p>Dimmung DALI: Nein</p> <p>Dimmung DMX: Nein</p> <p>Dimmung DSI: Nein</p> <p>Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): Nein</p> <p>Dimmung LineSwitch: Nein</p> <p>Dimmung herstellerspezifisch: Nein</p> <p>Dimmung</p> <p>Netzspannungsmodulation: Nein</p> <p>Dimmung Phasenabschnitt: Nein</p> <p>Dimmung Phasenanschnitt: Nein</p> <p>Dimmung programmierbar: Nein</p> <p>Dimmung RF: Nein</p> <p>Dimmung Sine Wave Reduction: Nein</p> <p>Dimmung Touch and Dim: Nein</p> <p>Dimmung Zigbee: Nein</p> <p>Dimmung mit Push-button: Nein</p> <p>Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: Nein</p> <p>Ohne Dimmfunktion: Ja</p> <p>Lichtverteilung: symmetrisch</p> <p>Farbwiedergabeindex CRI: 80-89</p> <p>Breite: 22 mm</p>	<p>Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°</p> <p>Lichtaustritt: direkt</p> <p>Schutzart (IP): IP41</p> <p>Schlagfestigkeit: IK04</p> <p>Schutzklasse: ohne</p> <p>Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen": Nein</p> <p>Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: 43 - -5 °C</p> <p>Geeignet für Notlicht: Ja</p> <p>Mit Bewegungsmelder: Nein</p> <p>Mit Lichtsensor: Ja</p> <p>Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich: Nein</p> <p>Mit Luftschlitzen: Ja</p> <p>Geeignet für Lampenleistung: 0.1 W</p> <p>Max. Systemleistung: 0.6 W</p> <p>Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 243 lm</p> <p>Lichtfarbe: weiß</p> <p>Farbtemperatur: 4000 - 5500 K</p>

Höhe/Tiefe: 170 mm
Länge: 45 mm
Einbaulänge: 45 mm
Einbaubreite: 22 mm
Einbauhöhe/-tiefe: 34 mm

Bilder

