

Technisches Datenblatt

Handelsname: Schraublocher Diamant M 63
CIMCO-Artikelnr: 13 2514
Hersteller/Lieferant: CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 - 5
 D-42855 Remscheid
 Tel. +49 (0) 21913718-01

Bereich: Produktmanagement



Schraublocher Diamant Innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch Ausführung: Mit Stempel, Matrize und Kugellager-Zugschraube (gekapselt) Nennmaß 63, Loch 63, 5 mm Durchmesser, Schraubengröße 19, 0 x 75, 0 mm, Vorbohr 20, 4 mm Durchmesser , max. Materialstärke 3, 0 mm

Technische Daten: Blechlocher

Lochform	rund
Lochdurchmesser	ISO 63
Lochdurchmesser	-
Lochbreite	-
Lochhöhe	3
Zu bearbeitender Werkstoff	Stahl
Ausführung	Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch	ja
Betätigungsart mechanisch	ja
Spaltlocher	ja