



Mauerkragen-Set

Produktbeschreibung:



Der Mauerkragen ist eine Mauerdurchführung aus EPDM, in Farbe schwarz, im Set inklusive sind Spannbänder und Spannschlösser.

Verwendet wird dieser Mauerkragen zur absolut dichten Mauerdurchführung von Kabuflex-Rohren.



Besonderheiten

Beim fachgerechtem Einbau ist der Mauerkragen wasserdicht bis 3,0 bar.

| Art-Nr.: | Type | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Inhalt | VPE | Gewicht VPE/kg | Gesamt-breite mm | Kernbohrung mm | für Rohre Ø mm |
|------------|---------|------------|------------|--------|-----|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 199 60 040 | 40 | 38-42 | 136 | 1 | STK | 0,270 | 60,0 | 240 | 40 |
| 199 60 050 | 50 | 48-53 | 150 | 1 | STK | 0,310 | 60,0 | 240 | 50 |
| 199 60 063 | 63 | 60-64 | 160 | 1 | STK | 0,360 | 60,0 | 260 | 63 |
| 199 60 075 | 75 | 71-80 | 170 | 1 | STK | 0,406 | 60,0 | 270 | 75 |
| 199 60 090 | 90 | 84-92 | 182 | 1 | STK | 0,440 | 60,0 | 300 | 90 |
| 199 60 110 | 110 | 108-116 | 202 | 1 | STK | 0,466 | 60,0 | 300 | 110 |
| 199 60 120 | 120/125 | 120-130 | 217 | 1 | STK | 0,516 | 60,0 | 300 | 120/125 |
| 199 60 160 | 160 | 154-166 | 252 | 1 | STK | 0,710 | 60,0 | 350 | 160 |
| 199 60 175 | 175 | 175-190 | 272 | 1 | STK | 0,780 | 60,0 | 350 | 175 |

Alle Maße ohne Toleranzangaben haben rein informativen Charakter



Mauerkragen-Set

| Anwendungsbereich | | |
|-------------------|---|-------------------|
| auf Putz | | Maschinen |
| unter Putz | • | Heißasphalt |
| auf Holz | | im Estrich |
| im Erdreich | | im Fertigbau |
| im Beton | • | im Freien |

| Chemische Eigenschaften | |
|--------------------------------|---|
| Beständig gegen | Abgase, Bier, Frostschutzmittel, Fruchtsäfte, Methanol, Hydraulikflüssigkeit, Kraftstoffe, aromatische Verbindungen |
| Bedingt beständig gegen | Fotoentwickler, Essig, Milch, Salzsäure, schwache Säuren und Laugen, Amine und Glykole oberhalb +70°C |
| Unbeständig gegen | konzentrierte Schwefelsäure, chlorierte Kohlenwasserstoffe, Phenole |

Hotline

Die Entwicklung der Technik ist nicht absehbar. Deshalb sollten Elektro-Installationen jederzeit erweiterungsfähig sein. Wenn Sie schon heute ein großzügiges Leerrohrsystem verlegen, erweitern Sie Ihre Elektroinstallationen später problemlos. Viel Zeit, Geld und Aufwand bleibt Ihnen erspart!

Gerne unterstützen wir Sie bei eventuell auftretenden Fachfragen. Sofortige Auskünfte erhalten Sie von unseren technischen Beratern unter +49 9525 88-8123

