

Datenblatt

Produktbezeichnung	HFÜM SW
Beschreibung	Übergangsmuffe, halogenfrei
Eigenschaften	für die Verbindung von starren und biegsamen Rohren
Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9005

Normen: EN 61386



Einsatztemperatur

-25 bis +90 °C

UV-Level*

L2

Art. Nr.	Für Rohrdurchmesser, groß	Für Rohrdurchmesser, klein	Vp kl	Vp gr
026 402	25 mm	20 mm	100 St	800 St

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Oberfläche	unbehandelt
Oberfläche poliert	Nein
Halogenfrei	Ja
Werkstoff	PC/ABS

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.