


# Datenblatt

Produktbezeichnung	<b>HFIR WS</b>
Beschreibung	starres Isolierrohr mit Turborillen, halogenfrei, glatt
Eigenschaften	leichte Scheiteldruckfestigkeit, leichte Kälteschlagfestigkeit
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend
Klassifizierung	22431
Druckfestigkeit	> 320 N



Normen: EN 61386-1, EN 61386-21, EN 60754, EN 50642, EN 61034



Druckfestigkeitsklasse	Schlagfestigkeit	Betriebstemperatur	Biegeverhalten
leicht (Klasse 2)	leicht (Klasse 2)	-25 bis +105 °C	starr

Art. Nr.	AD	ID	VPE klein/mittel/groß
087178	16 mm	12,9 mm	3 m / 102 m / 6120 m
087179	20 mm	16,2 mm	3 m / 102 m / 4080 m
087180	25 mm	21 mm	3 m / 60 m / 2400 m
087181	32 mm	28 mm	3 m / 45 m / 1350 m
103797	40 mm	35 mm	3 m / 30 m / 1020 m
103798	50 mm	45 mm	3 m / 15 m / 630 m

## Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Unterputz	Ja
Aufputz	Ja
Betoninstallation	Nein
Maschinen und Anlageninstallation	Nein
Unterflurinstallation (Estrich)	Nein
Installation im Freien	Nein
Auf Holz	Ja
Hohlwand	Ja
Verlegung im Erdreich	Nein

## Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Ja
Mit Muffe	Nein
Ausführung flammwidrig	Ja
Werkstoff	PP-Blend



Alle verwendeten Kartonverpackungen bestehen aus 100 % Altpapier und sind vollständig recyclingfähig, alle Kunststoffverpackungen sind vollständig recyclingfähig.