


Datenblatt

| | |
|--------------------|--|
| Produktbezeichnung | HFBS SW |
| Beschreibung | starrs Panzerrohr mit Turborillen, halogenfrei, glatt |
| Eigenschaften | schwere Scheiteldruckfestigkeit, schwere Kälteschlagfestigkeit, bleifrei |
| Farbe | schwarz, ähnlich RAL 9005 |
| Brandverhalten | nicht flammenverbreitend |
| Klassifizierung | 44241 |
| Druckfestigkeit | > 1250 N |



Normen: EN 61386-1, EN 61386-21, EN 60754, EN 50642, EN 61034



| | | | | |
|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Druckfestigkeitsklasse | Schlagfestigkeit | Betriebstemperatur | Biegeverhalten | UV-stabilisiert |
| schwer (Klasse 4) | schwer (Klasse 4) | -5 bis +120 °C | starr | ja – bis 10 Jahre |

| Art. Nr. | AD | ID | VPE klein/mittel/groß |
|----------|-------|----------|-----------------------|
| 099870 | 16 mm | 11,7 mm | 3 m / 111 m / 6216 m |
| 099871 | 20 mm | 15,2 mm | 3 m / 111 m / 3996 m |
| 099872 | 25 mm | 19,65 mm | 3 m / 57 m / 2622 m |
| 099873 | 32 mm | 26 mm | 3 m / 57 m / 1368 m |
| 099874 | 40 mm | 33,6 mm | 3 m / 21 m / 966 m |
| 099875 | 50 mm | 43,4 mm | 3 m / 21 m / 504 m |

Empfohlene Anwendungsbereiche

| Bereich | |
|-----------------------------------|----|
| Unterputz | Ja |
| Aufputz | Ja |
| Betoninstallation | Ja |
| Maschinen und Anlageninstallation | Ja |
| Unterflurinstallation (Estrich) | Ja |
| Installation im Freien | Ja |
| Auf Holz | Ja |
| Hohlwand | Ja |
| Verlegung im Erdreich | Ja |

Weitere technische Merkmale

| Merkmal | |
|------------------------|----------|
| Halogenfrei | Ja |
| Mit Muffe | Nein |
| Ausführung flammwidrig | Ja |
| Werkstoff | PP-Blend |



Alle verwendeten Kartonverpackungen bestehen aus 100 % Altpapier und sind vollständig recyclingfähig, alle Kunststoffverpackungen sind vollständig recyclingfähig.