


Technisches Datenblatt

Deckel für 90°-Bogen WDBRL

Art.-Nr. 6231497



Deckel für Weitspannbogen 90° mit vormontierten Drehriegeln.



St	Stahl
FS	bandverzinkt

Produktzusatztext Hinweis	Aufgrund des von außen montierten Verbinders ist der Formteildeckel 300 mm kürzer als das entsprechende Formteil. Dies muss bei der Installation der Streckenelemente berücksichtigt werden.
---------------------------	--

Stammdaten

Art.-Nr.	6231497
Typ	WDBRL 90 50 FS
Bezeichnung 1	Deckel Bogen 90°
Bezeichnung 2	Weitspann-System 110 und 160
Hersteller	OBO
Dimension	B500mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1,00 Stück
Gewicht	595,00 kg/100 St.

Technische Daten

	<table><tr><td>Breite</td><td>500,00 mm</td></tr><tr><td>Seitenhöhe</td><td>110,00 mm</td></tr><tr><td>Maß B</td><td>500,00 mm</td></tr><tr><td>Maß H</td><td>15,00 mm</td></tr><tr><td>Abbiegung (Winkel)</td><td>90°</td></tr><tr><td>Anzahl Drehriegel</td><td>7,00 St.</td></tr><tr><td>Befestigungsart</td><td>Drehriegel</td></tr><tr><td>Blechstärke</td><td>1,00 mm</td></tr><tr><td>Geeignet für Kabelrinne</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Geeignet für Gitterrinne</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Geeignet für Kabelleiter</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Rostfreier Stahl, gebeizt</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	Breite	500,00 mm	Seitenhöhe	110,00 mm	Maß B	500,00 mm	Maß H	15,00 mm	Abbiegung (Winkel)	90°	Anzahl Drehriegel	7,00 St.	Befestigungsart	Drehriegel	Blechstärke	1,00 mm	Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>	Geeignet für Kabelleiter	<input checked="" type="checkbox"/>	Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Breite	500,00 mm																								
Seitenhöhe	110,00 mm																								
Maß B	500,00 mm																								
Maß H	15,00 mm																								
Abbiegung (Winkel)	90°																								
Anzahl Drehriegel	7,00 St.																								
Befestigungsart	Drehriegel																								
Blechstärke	1,00 mm																								
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>																								
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>																								
Geeignet für Kabelleiter	<input checked="" type="checkbox"/>																								
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>																								