

<https://www.wago.com/282-882>



Farbe: transparent

Abbildung ähnlich

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	transparent
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,053 MJ
Gewicht	1,1 g

Umgebungsbedingungen

Verarbeitungstemperatur	-35 ... +85 °C
Dauergebrauchstemperatur	-60 ... +105 °C

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	1 (Reihenklemmen)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
VPE (UVPE)	50 (10) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4017332283182
Zolltarifnummer	39269097900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status

Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 282-882



Dokumentation

Weitere Informationen

Technischer Anhang

pdf
2162.18 KB



Ausschreibungstext

282-882

19.02.2019

xml
2.57 KB



282-882

03.03.2017

doc
23.50 KB



CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle
282-882



CAE Daten

EPLAN Data Portal
282-882



WSCAD Universe
282-882




ZUKEN Portal 282-882



Handhabungshinweise

Verriegelung



Auf Trennhebel aufrastbare Verriegelungskappe, für 1 bis 8 Trennhebel,
a) als mechanische Verriegelung zum mehrpoligen Schalten,
b) als Schutz für Beschriftungsschilder

Auf Trennhebel aufrastbare Verriegelungskappe, für 1 bis 8 Trennhebel:
a) als mechanische Verriegelung zum mehrpoligen Schalten,
b) als Schutz für Beschriftungsschilder