

LR8E80690





AEG Waschmaschinen der Serie 8000 mit PowerCare

Die 8000 PowerCare Waschmaschinen verwenden die einzigartige ÖkoMix-Technologie, um Waschmittel und Weichspüler effektiv mit Wasser vorzumischen und gleichmäßig auf deiner Kleidung zu verteilen. Aktivierende Waschkraft bereits bei 30 °C für überragende Waschergebnisse in weniger als einer Stunde.

Produktvorteile & Ausstattung



PowerClean Programm: Vollständige Fleckenentfernung in 59 Min. bei nur 30 °C

Das PowerClean 59 Min.-Programm entfernt Flecken vollständig bei 30 °C in weniger als einer Stunde*. Es stellt sicher, dass das Waschmittel jede Faser erreicht – so dass ein kurzer Waschzyklus genauso effektiv ist, wie ein langer und Flecken nachweislich rückstandslos entfernt werden.



UniversalDose-Schublade: Löst PODS®/CAPS 60 % schneller auf*

Die UniversalDose-Sublade löst durch die fortschrittliche Wasserwirbel-Technologie Waschmittel-PODS® und Caps 60 % schneller auf im Vergleich zur Trommelbeigabe. Das steigert die Reinigungsleistung und Fleckentfernung bei Kurz- und Niedrigtemperatur-Programmen.*



AEG Connected: Personalisierte Wäschepflege mit Connectivity

Mithilfe der MyAEG Care App kannst du die Einstellungen deiner Waschmaschine exakt an deine Bedürfnisse anpassen. Ob personalisierte Waschprogramme, persönliche Pflegetipps oder die smarte Steuerung des Gerätes per Smartphone und Google Assistant – du bestimmst, wie du wäschst.

ProSteam Dampf-Programm: Auffrischen statt Waschen. Mit 96 % weniger Wasserverbrauch*

Mit dem Dampf-Programm erhältst du das Frisch-Gewaschen-Gefühl in 25 Min. Gerüche werden neutralisiert und vorhandene Falten reduziert. Das spart dir und der Umwelt die Zeit & Energie eines vollständigen Waschgangs und benötigt dabei nur 2 L Wasser.

ProSense® Mengenautomatik: Spart bis zu 40 % Zeit, Wasser und Energie*

Die Sensoren der ProSense® Mengenautomatik ermitteln automatisch die Wäschemenge für einen maßgeschneiderten Waschzyklus. Zeit-, Wasser- und Energieverbrauch werden um bis zu 40 %* gesenkt. So erhält deine Wäsche exakt die richtige Pflege bei jedem Waschvorgang.

- ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik mit bis zu 40 % Einsparungen
- WLAN-fähige Waschmaschine, steuerbar über My AEG Care App
- Sprachsteuerung über Google Assistant
- PowerCare Sauberkeit in weniger als 1 Stunde
- · ProSteam® Auffrischfunktion mit Dampf
- UniversalDose Schublade für alle Waschmittelarten, sogar PODS/Caps
- Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- ProTex Öko-Schontrommel
- ÖKOInverter Motor Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- DirectSpray Waschtechnik
- ProSteam Knitterschutz
- · Waschprogramme:
- Programme über die App auswählbar: Hair free, Leichtbügeln, Anti-Allergie, Denim, Seide Handwäsche, Babywäsche, Leinenwäsche, 1 Teil, Kaschmir mit Dampf, Hemden, Maschinenreinigung, Sportwäsche, Joggingkleidung, Daunen Jacke, Fussballtrikots, Skianzug, Sportschuhe, Bettwäsche XL, Daunen, Gardinen, Kopfkissen, Handtücher
- Aqua Control System mit Alarm Vollwasserschutz
- · Wassermengen-Sensor
- Extra Spülen
- Kindersicherung elektronisch
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- 4 Waschmittelkammern
- Fertig in Zeitvorwahl
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Woolmark Green zertifiziert
- Eco Leaf Anzeige Nachhaltig waschen



LR8E80690

Technische Daten		
PNC	914 501 317	Leistungsaufnah
EPREL Registrierungscode	1217287	Startzeitvorwahl
EAN-Nummer	7332543972104	Bauart
Energieeffizienzklasse	Α	Wasseranschlus
Gewichteter Energieverbrauch pro 100		Zulaufschlauch
Betriebszyklen für den Waschzyklus in	49	Ablaufschlauch
kWh		Gerätehöhe (mr
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	46	Gerätebreite (m
Dauer des Programms "eco 40-60"		Gerätetiefe max
Waschen bei Nennkapazität in	3:48	Volt
Stunden		Anschlusswert (
Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	9	Absicherung (A
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1551	Aufstellungsart
Schleudereffizienzklasse	Α	Farbe
Luftschallemissionsklasse im	В	Bruttogewicht (F
Schleudergang	В	Nettogewicht (k
Luftschallemission des	76	Verpackung, Hö
Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	44.4	Verpackung, Br
Restfeuchte in %	44.4	Verpackung, Tie
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	, 0,
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	

Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4
Bauart	Frontlader
Wasseranschluss	Kalt
Zulaufschlauch Länge cm	150
Ablaufschlauch Länge cm	145
Gerätehöhe (mm)	847
Gerätebreite (mm)	597
Gerätetiefe max. (mm)	660
Volt	230
Anschlusswert (Watt)	2100
Absicherung (A)	10
Aufstellungsart	Freistehend
Farbe	Weiß
Bruttogewicht (kg)	79
Nettogewicht (kg)	77.5
Verpackung, Höhe (mm)	900
Verpackung, Breite (mm)	640
Verpackung, Tiefe (mm)	710



