

# PRODUKTDATENBLATT

## PANEL 1200 CABLE EXT TWIST LOCK

PANEL 1200 TWIST LOCK EXTENSION | Verlängerungskabel mit Twist Lock für Panel Comfort 1200



---

### Produktvorteile

- Verbessert die optische Erscheinung des Panels in der abgependelten Anwendung
- Verlängerungskabel auf der DC Seite um das Vorschaltgerät hinter der Decke zu verbergen
- Werkzeuglose Installation durch das Einbinden des Kabels in der existierenden Twist Lock Verbindung zwischen Panel und Vorschaltgerät

---


### Produkteigenschaften

- 2400 mm Kabellänge
- Passende Twist Lock Steckverbindung an beiden Enden
- Silberfarbig / transparente Kabelisolierung für eine möglichst unauffällige Erscheinung
- Passend für PANEL COMFORT 1200

## TECHNISCHE DATEN

### Maße & Gewicht

Durchmesser	13,0 mm
Länge	2400 mm
Produktgewicht	58,93 g



### Materialien & Farben

Produktfarbe	Transparent
Gehäusematerial	Polyvinylchlorid (PVC)

### Anwendung & Installation

Montageort	Decke
------------	-------

### Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
--------	-----------



### Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab Dezember 2022
-----------------------	----------------------------

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Inklusive 4 transparenter Kabelhalter zur Fixierung am Metalldraht des Pendelsatzes

## DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Ausschreibungstexte

DOWNLOADS




Declarations Of Conformity CE

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854018510	BAG 1	200 mm x 130 mm	64.00 g	
4099854026034	Versandschachtel 4	197 mm x 127 mm x 44 mm	314.00 g	1.10 dm <sup>3</sup>
4099854026041	Versandschachtel 24	277 mm x 217 mm x 159 mm	2243.00 g	9.56 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.