



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|--|
| Baureihe | Masterpact |
| Kurzbezeichnung des Geräts | MCH |
| Produkt- oder Komponententyp | Motormechanismus |
| Geräteanwendung | Steuerung |
| Kompatible Produktfamilie | Masterpact (Masterpact MTZ2) Masterpact (Masterpact MTZ3) |

Zusatzmerkmale

| | |
|-------------------------------|--|
| Kontrolltyp | Standard |
| Montagemodus | Fixiert |
| [Uc] Steuerkreisspannung | 200 - 240 V AC 50/60 Hz |
| Schwellenwert-Auslösespannung | 0,85 - 1,1 Un |
| Max. Leistungsaufnahme in VA | 180 VA |
| Überstromschutz | 2 - 3 x In 0,1 s |
| Max. Ladezeit | 4 s |
| Max. Betriebsfrequenz | <= 3 Zyklen pro Minute |
| Provided contact | Positionsmeldeschalterkontakt bei 240 V 10 A |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 12,5 cm |
| VPE 1 Breite | 13,0 cm |
| VPE 1 Länge | 22,9 cm |
| VPE 1 Gewicht | 1,868 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Entsorgungsinformationen |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|