


**SCHUCH komp. Not-Rettungszeichenleuchte 164KL L02/3 W MA**
**Art. Nr. H16408 0061**

- Feuchte, nasse und staubige Räume zur Ausleuchtung und Kennzeichnung von Rettungswegen
- Gehäuse: glasfaserverstärktes Polyester, Silikondichtung
- Abschlusswanne: PMMA satiniert zur Blendungsbegrenzung
- Verschlussklammern: Kunststoff, einteilig (KK)
- Kabeleinführung: variabel, stirn- u. oberseitig, 2 Verschlussstopfen M20
- Montage: 2 Befestigungspunkte, Dichtung und Druckscheiben liegen bei.
- als Einzelbatterie (MA) oder für zentrale Energieversorgung (ZB) erhältlich

**Technische Information**

Montageart	Wandanbau/Deckenanbau
Type	164KL L02/3 W MA
Funktion	Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart	Aufkleber
Art der Kennzeichnung	einseitig
Überwachungseinrichtung	automatischer Selbsttest
Überwachungseinrichtung	automatischer Selbsttest
Geeignet für Bereitschaftsschaltung	Ja
Geeignet für Dauerschaltung	Ja
Einspeisung	dezentral (Einzelbatterie)
Akkubeschaffenheit	NiMh
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	grau

Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Spannungsart	AC
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtverteiler	ohne
Schutzart (IP)	IP65
Schutzklasse	I
Leistung	5 W
Lichtstrom	270 lm
Lichtstrom im Standby-Betrieb	270 lm
Brenndauer	3 h
Art der Verdrahtung	Abschluss
Anschlussart	Steckanschluss
EAN	4041254340180

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	H12112 0025	Notausgang (Pfeil) nach oben
Zubehör	H12112 0026	Notausgang (Pfeil) nach links
Zubehör	H12112 0027	Notausgang (Pfeil) nach rechts
Zubehör	H12112 0028	Notausgang (Pfeil) nach unten
Zubehör	H12112 0029	Notausgang (Pfeil) nach oben-links
Zubehör	H12112 0030	Notausgang (Pfeil) nach oben-rechts
Zubehör	H12112 0031	Notausgang (Pfeil) nach unten-links
Zubehör	H12112 0032	Notausgang (Pfeil) nach unten-rechts