




Produktmerkmale und Kenndaten

Ausführung Lichtmast/Standrohr	zylindrisch
Mastlänge gesamt H1+H2	840 mm
Höhenverstellbar	Nein
Ausleger Ausführung	ohne
Abgesetzte Form	Nein
Konisch zulaufend	Nein
Klappbar	Ja
Umgebungstemperatur	-40 - 60 °C
Mit Fußplatte	Ja
Fuß(-platten)höhe	30 mm
Fuß(-platten)durchmesser	170 mm
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Oberflächenbehandlung	pulverbeschichtet
Mastinnendurchmesser min.	162 mm
Mit Aufstiegshilfe	Nein


Lichtverteilungskurven



8841 AB14L/700-730 2G1S (1060 mm)
TX083212

■ C0 - C180
 ■ C90 - C270


DIN 5040: A10
 UTE: 0,94 J + 0,06 T
 DLOR: 94 %
 ULOR: 6 %
 CEN Flux Code: 10 35 79 94 100 9 31 58 6




8841 AB14L/850-740 2G1S (1060 mm)
TX083213

■ C0 - C180
 ■ C90 - C270


DIN 5040: A10
 UTE: 0,94 J + 0,06 T
 DLOR: 94 %
 ULOR: 6 %
 CEN Flux Code: 10 35 79 94 100 9 31 58 6


8851 RB/1000-740 2G2S (1060 mm)
TX084025


 C0 - C180
 C90 - C270

 UGR I = 20.6
 UGR q = 20.6
 DIN 5040: C11
 UTE: 0,50 J + 0,50 T
 DLOR: 50 %
 ULOR: 50 %
 CEN Flux Code: 17 45 73 50 100 16 44 72 50

8851 RB/950-730 2G1S (1060 mm)
TX084024

 C0 - C180
 C90 - C270

 UGR I = 20.5
 UGR q = 20.5
 DIN 5040: C11
 UTE: 0,50 J + 0,50 T
 DLOR: 50 %
 ULOR: 50 %
 CEN Flux Code: 17 45 73 50 100 16 44 72 50

8841 AB2L/700-730 2G1S (1060 mm)
TX083214

 C0 - C180
 C90 - C270

 DIN 5040: A20
 UTE: 1,00 J
 DLOR: 100 %
 ULOR: 0 %
 CEN Flux Code: 20 59 92 100 100 0 0 0 0

8841 AB2L/850-740 2G1S (1060 mm)
TX083215

 C0 - C180
 C90 - C270

 DIN 5040: A20
 UTE: 1,00 J
 DLOR: 100 %
 ULOR: 0 %
 CEN Flux Code: 20 59 92 100 100 0 0 0 0

Ausschreibungstext

Standrohr für Pollerleuchte. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem 8841/8851. Höhe 836,5 mm, Außendurchmesser 170 mm. Farbe anthrazit, ähnlich DB703 mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverbeschichtet.