









Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~ und Shutter System 55



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | PS | EAN |
|---|-------------|--------|----|---------------|
|  Cremeweiß glänzend | 4485 01 | 1/5 | 01 | 4010337095668 |
|  Reinweiß glänzend | 4485 03 | 10/100 | 01 | 4010337095682 |
|  Reinweiß seidenmatt | 4485 27 | 10 | 01 | 4010337095712 |
|  Anthrazit | 4485 28 | 10 | 11 | 4010337095729 |
|  Farbe Alu | 4485 26 | 10 | 11 | 4010337095705 |
|  Schwarz matt | 4485 005 | 10 | 11 | 4010337095651 |
|  Grau matt | 4485 015 | 1/5 | 11 | 4010337095675 |
|  Edelstahl | 4485 600 | 1/5 | 11 | 4010337095736 |

Merkmale

- Mit Steckklemmen.
- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskralen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Eingehauste Spreizkralen.
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Einbautiefe: | 29 mm |
| Ersetzt voll kompatibel 0485 ...: | |
| Anschlussquerschnitt - für Leiter von: | 1,5 mm ² bis 2,5 mm ² |
| Umgebungstemperatur - Shutter: | 0 °C bis +45 °C |

Hinweise

- Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.
- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.