



# Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX



## Allgemeine Informationen

**Typ:** 6179/01-204

**Bestellnummer:** 2CKA006132A0311

**EAN:** 4011395168523

## Infoblatt:

Mit 2 Bewegungskanälen. Mit 1 Dämmerungskanal mit 3 Schaltschwellen. Nicht fernbedienbar über IR Handsender KNX. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Keine zusätzliche Hilfsspannung notwendig. Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten. Dämmerungssensor: ca. 1-1000 Lux Abschaltverzögerung: ca. 10 Sek. bis 1092 min Sensorwinkel: 220° Reichweite: 16 m Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

## Installation / Montage

**Betriebs- und Montageanleitung:**

[Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\)](#)  
[DE] 6179/01-XXX 6179/02-XXX  
(2CKA000073B7897)

---

## Technische Daten

|                                            |                                                                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datenblatt, technische Information:</b> | <a href="#">Produkthandbuch(.PDF) [DE] 6179/01-XXX 6179/02-XXX (2CKA001373B8034)</a> |
| <b>Messbereich:</b>                        | 16 m                                                                                 |
| <b>Anzahl Kanäle:</b>                      | 2                                                                                    |
| <b>Unterstützte Bussysteme:</b>            | KNX (TP)                                                                             |
| <b>Produktreihe:</b>                       | KNX                                                                                  |
| <b>Minimalste Umschaltzeit:</b>            | einschalten 10 Sekunde(n)                                                            |
| <b>Montageart:</b>                         | Aufputzmontage                                                                       |
| <b>Ausführung der Oberfläche:</b>          | unbehandelt<br>matt                                                                  |
| <b>Werkstoff:</b>                          | Thermoplastischer Kunststoff                                                         |
| <b>Ausführung:</b>                         | Bewegungssensor                                                                      |
| <b>RAL Nummer:</b>                         | RAL 9016 - verkehrsweiß                                                              |
| <b>Farbe:</b>                              | alpinweiß                                                                            |
| <b>Anzahl Batterien:</b>                   | 0                                                                                    |
| <b>Anwendungsbereich:</b>                  | Elektrische Last- und Lichtsteuerung                                                 |

---

## Umwelt

|                                                      |                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Umgebungstemperatur:</b>                          | (Betrieb) -25 ... +55 °C                                                          |
| <b>Schutzart:</b>                                    | IP55                                                                              |
| <b>RoHS Status:</b>                                  | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)                                |
| <b>RoHS Information:</b>                             | <a href="#">ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE] 6179/01-204 (2CKA200000E4493)</a> |
| <b>REACH Erklärung:</b>                              | <a href="#">All Articles REACH DE 22-2 2CKA309999E9999 (2CKA309999E9999)</a>      |
| <b>Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT):</b> | <a href="#">Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363)</a>            |

---

## Abmessungen

**Nettogewicht:** 0.48 kg

**Einbautiefe (t<sub>2</sub>):** 0 mm

---

## Bestelldaten

**Mindestbestellmenge:** 1 Stück

**Menge Verpackungseinheit 1:** Karton 1 Stück

**Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:** 0.48 kg

---

## Zertifikate und Deklarationen

**Konformitätserklärung - CE:** [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 6179/01-204 \(2CKA100000E1022\)](#)

---

## Klassifizierungen

**ETIM 8:** EC001582 - Bussystem-Bewegungsmelder

**ETIM 9:** EC001582 - Bussystem-Bewegungsmelder

**WEEE Kategorie:** 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

**WEEE B2C / B2B:** B2C

**CN8:** 8536 50 80

**eClass:** V11.0 : 27143144

---