



# Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX Premium



## Allgemeine Informationen

**Typ:** 6179/02-208

**Bestellnummer:** 2CKA006132A0316

**EAN:** 4011395168592

## Infoblatt:

Mit 4 Bewegungskanälen. Mit 1 Dämmerungs-/Helligkeitskanal mit 3 Schaltschwellen. Mit 1 Temperaturkanal mit 3 Schaltschwellen. Mit 7 Kanal IR-Fernbedienung. Fernbedienbar über IR Handsender KNX 6179 (im Lieferumfang). Mit integriertem KNX-Busankoppler. Keine zusätzliche Hilfsspannung notwendig. Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten. Dämmerungssensor: ca. 1-1000 Lux Helligkeitssensor: ca. 1 - 80 kLux. Temperatursensor: ca. -25 bis +55 °C Abschaltverzögerung: ca. 10 Sek. bis 1092 min Sensorwinkel: 220° Reichweite: 16 m Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

## Installation / Montage

**Betriebs- und Montageanleitung:** [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\)](#)  
[\[DE\] 6179/01-XXX 6179/02-XXX](#)  
[\(2CKA000073B7897\)](#)

---

## Technische Daten

**Datenblatt, technische Information:** [Produkthandbuch\(.PDF\) \[DE\] 6179/01-XXX 6179/02-XXX \(2CKA001373B8034\)](#)

**Messbereich:** 16 m

**Anzahl Kanäle:** 4

**Unterstützte Bussysteme:** KNX (TP)

**Produktreihe:** KNX

**Minimalste Umschaltzeit:** einschalten 10 Sekunde(n)

**Montageart:** Aufputzmontage

**Ausführung der Oberfläche:** unbehandelt  
matt

**Werkstoff:** Thermoplastischer Kunststoff

**Ausführung:** Bewegungssensor

**Farbe:** silber metallic

**Chemische Batteriezusammensetzung:** Lithium, nicht aufladbar

**Batterieart:** Knopfzelle

**Batteriegewicht:** 2.5 g

**Anzahl Batterien:** 1

**Anwendungsbereich:** Elektrische Last- und Lichtsteuerung

---

## Umwelt

**Umgebungstemperatur:** (Betrieb) -25 ... +55 °C

**Schutzart:** IP55

**RoHS Status:** nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019  
(RoHS 3)

|                                                      |                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS Information:</b>                             | <a href="#">ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE] 6179/02-208 (2CKA200000E4498)</a> |
| <b>REACH Erklärung:</b>                              | <a href="#">All Articles REACH DE 22-2 2CKA309999E9999 (2CKA309999E9999)</a>      |
| <b>Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT):</b> | <a href="#">Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363)</a>            |

---

## Abmessungen

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <b>Nettogewicht:</b>                | 0.508 kg |
| <b>Einbautiefe (t<sub>2</sub>):</b> | 0 mm     |

---

## Bestelldaten

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| <b>Mindestbestellmenge:</b>                | 1 Stück        |
| <b>Menge Verpackungseinheit 1:</b>         | Karton 1 Stück |
| <b>Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:</b> | 0.508 kg       |

---

## Zertifikate und Deklarationen

|                                    |                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konformitätserklärung - CE:</b> | <a href="#">EU-Erklärung (.PDF) [DE] 6179/02-208 (2CKA100000E1027)</a> |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

---

## Klassifizierungen

|                        |                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ETIM 8:</b>         | EC001582 - Bussystem-Bewegungsmelder                                                    |
| <b>ETIM 9:</b>         | EC001582 - Bussystem-Bewegungsmelder                                                    |
| <b>WEEE Kategorie:</b> | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| <b>WEEE B2C / B2B:</b> | B2C                                                                                     |
| <b>CN8:</b>            | 8536 50 80                                                                              |
| <b>eClass:</b>         | V11.0 : 27143144                                                                        |

---